




**SBĚRACÍ SYSTÉM
SUSTAV ZA SAKUPLJANJE
ZBIRALNI SISTEMI
SYSTEM ZBIERAJĄCY
ZBERNÝ SYSTÉM
GYŰJTŐRENDSZER**

967322401



- | | | |
|--|---|---|
| <p>(CZ) Návod k používání
Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku k traktoru a ujistěte se, že jste pokynům porozuměli dříve, než traktor použijete.</p> | <p>(SI) Priručnik s naputcima
Natančno preberite navodila za uporabo traktorja. Pred začetkom uporabe stroja morate ta navodila pravilno razumeti.</p> | <p>(SK) Návod na použitie
Prečítajte si, prosím, dôkladne pokyny v tomto návode na obsluhu traktora tak, aby ste im porozumeli ešte pred používaním tohto stroja.</p> |
| <p>(HR) Priročnik z navodila
Prije korištenja stroja pažljivo pročitajte i proučite upute za traktor.</p> | <p>(PL) Instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do pracy z maszyną należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi traktora.</p> | <p>(HU) Használati utasítás
Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a traktor kézikönyvének utasításait, és bizonyosodjon meg arról, hogy megértette őket.</p> |

GRATULUJEME vám k nákupu nového sběracího systému. Výrobek je navržen, zkonstruován a vyroben pro nejlepší možnou spolehlivost a výkon.

Pokud se setkáte s nějakým problémem, který nemůžete snadno opravit, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko nebo oddělení. Disponují kompetentními, dobře školenými techniky a správnými nástroji a nářadím pro servis a opravy.

Přečtěte si a uschovejte tuto příručku. Pokyny vám umožní správné sestavení a údržbu vašeho sběracího systému. Vždy dodržujte „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“.



VÝSTRAHA! NEPOUŽÍVEJTE sekačku s částečně smontovaným košem na trávu.

- Před opuštěním sedadla sekačky z důvodu vyprázdnění nádoby nebo čištění vyhazovacího otvoru atd. odpojte pohon nožů a vypněte motor.
- Před spuštěním výrobku uzavřete kryt.
- Odpojte pohon nožů sekačky při přejíždění příjezdových cest, šterkového povrchu nebo dalších ploch, kde existuje nebezpečí odmrštění předmětů.
- NEPOKOUŠEJTE SE vysávat plechovky nebo další potenciálně nebezpečné „projektily“.



VÝSTRAHA! Před montáží koše na trávu na sekačku:

- Zatáhněte parkovací brzdu.
- Umístěte páky pro ovládání pohybu do NEUTRÁLNÍ polohy.
- VYPNĚTE zapalování a vyjměte klíček.
- Přesvědčte se, zda se nože a všechny pohyblivé části zcela zastavily.

SEZNAMTE SE SE SBĚRACÍM SYSTÉMEM

PŘED MONTÁŽÍ A POUŽITÍM SBĚRACÍHO SYSTÉMU SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Porovnejte obrázky s obsahem dodávky a seznamte se před montáží s díly. Prostudujte si návod k používání a bezpečnostní opatření, aby bylo zajištěno řádné fungování koše na trávu a snížila se možnost zranění vás a dalších osob. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.



VÝSTRAHA! Nenechávejte trávu ve sběracích koších. Vyprázdněte nádoby po každém použití a před uskladněním. Neprovedení těchto úkonů může vést ke spontánnímu vznícení, které může způsobit požár.



VÝSTRAHA! Součásti koše na trávu podléhají opotřebení, poškození a stárnutí, což může způsobit odkrytí pohyblivých částí nebo umožnit odmrštění předmětů. Pravidelně kontrolujte součásti a v případě potřeby je vyměňte za díly doporučené výrobcem.



VÝSTRAHA! Při práci se sekačkou může dojít k vymrštění předmětů do očí s těžkými následky. Při spouštění sekačky a sekání VŽDY používejte ochranné brýle nebo ochranný oční štít. Doporučuje se používat standardní ochranné brýle nebo ochrannou masku se širokým zorníkem přes dioptrické brýle.

ČESKÝ JAZYK	2
BEZPEČNOST	3
SESTAVENÍ	5
ÚDRŽBA	9
HRVATSKI JEZIK	10
SIGURNOST	11
SASTAVLJANJE	13
ODRŽAVANJE	17
SLOVENSKI JEZIK	18
VARNOST	19
SESTAVLJANJE	21
VZDRŽEVANJE	25

JĘZYK POLSKI	26
BEZPIECZEŃSTWO	27
MONTAŻ	29
KONSERWACJA	33
SLOVENSKÝ JAZYK	34
BEZPEČNOST'	35
MONTÁŽ	37
ÚDRŽBA	41
MAGYAR NYELV	42
BIZTONSÁG	43
ÖSSZESZERELÉS	45
KARBANTARTÁS	49



VAROVÁNÍ! TENTO SEKACÍ STROJ VÁM MŮŽE AMPUTOVAT HORNÍ A DOLNÍ KONČETINY A VYMRŠŤOVAT PŘEDMĚTY. PŘI NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO PORANĚNÍ ČI SMRTI.

Provoz všeobecně

- **NEPOUŽÍVEJTE** sekačku s košem na trávu, nejsou-li instalována přední závaží. Přečtěte si pozorně všechny pokyny v návodu a na stroji před použitím stroje a dodržujte je.
- Udržujte stroj čistý od trávy nebo jiných nečistot, které by se mohly dotýkat horkého výfuku / částí motoru a vznítit se. Nedovoňte, aby se skelet ústrojí sekačky zanesl listím nebo jiný odpadem.
- Před demontáží koše na trávu nebo čištěním ucpaného výhozu vypněte motor.
- Nepoužívejte sekačku bez kompletního koše na trávu nebo instalovaného krytu. Uvědomte si, kam směřuje výhoz sekačky, a nesměřujte jej na žádné osoby.
- Z pracovní plochy odstraňte předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty atd., které mohou nože zachytit a odmrštit.
- Stroj smí používat pouze zodpovědné dospělé osoby, které jsou s jeho používáním dobře obeznámeny.
- Vlastník a obsluha tohoto zařízení mohou zabránit nehodám a jsou odpovědní za nehody nebo zranění, které si přivodí sami nebo utrpí další osoby, a za škody na majetku.
- Před zahájením sečení zkontrolujte, zda se na ploše nenacházejí osoby nebo zvířata. Jestliže na plochu někdo vstoupí, zastavte stroj.
- Nikdy nevozte cestující nebo děti, ani s vypnutými noži.
- Pokud to není absolutně nezbytné, při sečení necouvujte. Před couváním a během něho se stále dívejte dolů a dozadu.
- Před zatočením zpomalte.
- Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru. Před opuštěním stroje vždy zastavte nože, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíček.
- Zastavte nože, pokud nesečete.
- Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nepracujte se strojem, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Při práci podél komunikací nebo jejich přejíždění dávejte pozor na provoz.
- Při nakládání a vykládání stroje postupujte zvláště opatrně.
- Podle dostupných údajů dochází k velkému procentu poranění při práci se sekačkami stroji, jestliže jsou obsluhovány osobami staršími 60 let. Tyto osoby by měly zhodnotit svou schopnost používat sekačí stroj natolik bezpečně, aby chránily sebe i ostatní osoby před vážným úrazem.
- Před prací se strojem nebo jeho uskladněním utřete vyteklý olej či palivo.
- Před skladováním stroj nechte vychladnout.

Práce ve svahu

Na svazích nejčastěji dochází ke ztrátě kontroly nad strojem a k jeho převrácení, což může vést k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu. Všechny svahy vyžadují zvýšenou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na něm necítíte jistě, nesekejte jej.

VŽDY

- Sekejte směrem do svahu nebo ze svahu (max. 10°), nikdy ne napříč svahem.
- Odstraňte překážky, jako jsou kameny, větve stromů apod.
- Dávejte pozor na díry, koleje nebo vyvýšeniny. Na nerovném terénu se stroj může převrátit. **Vysoká tráva může překážky skrýt.**
- Používejte nízké otáčky. Zvolte nižší rychlost, abyste nemuseli ve svahu zastavovat.
- Při použití stroje s košem na trávu nebo jiným příslušenstvím buďte velmi opatrní. Mohou ovlivnit stabilitu stroje.
- Všechny pohyby na svazích musejí být **pomalé a plynulé**. Neprovádějte náhlé změny v rychlosti a směru.
- Na svahu se nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud pneumatiky začnou prokluzovat, odpojte pohon nožů a pomalu pokračujte ze svahu **přímo** dolů.

NIKDY

- **Neotáčejte** se na svahu, pokud to není zcela nezbytné, a poté se pomalu a postupně otočte směrem dolů ze svahu, pokud je to možné.
- **Nesekejte** v blízkosti srázů, příkopů nebo náspů. Sekačka se může náhle převrátit, pokud se kolo dostane přes okraj srázu nebo příkopu nebo pokud se okraj propadne.
- **Nesekejte** na mokré trávě. Snížení trakce může způsobit prokluzování.
- **Nepokoušejte** se stabilizovat stroj opřením nohy o zem.

Servis

- Součásti koše na trávu podléhají opotřebení, poškození a stárnutí, což může způsobit odkrytí pohyblivých částí nebo umožnit odmrštění předmětů. Pravidelně kontrolujte součásti a v případě potřeby je vyměňte za díly doporučené výrobcem.
- Při práci se sekačkou může dojít k vymrštění předmětů do očí s těžkými následky. • Při práci, seřizování nebo opravě sekačky vždy noste ochranné brýle nebo ochranný oční štít. Doporučuje se používat ochrannou masku se širokým zorníkem přes dioptrické brýle.
- Udržujte matice a šrouby, především upevňovací šrouby nožů, dotažené a udržujte zařízení v dobrém stavu.
- Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte, zda výrobek funguje správně.
- Ze stroje odstraňujte trávu, listí nebo jiné nánosy nečistot.
- Odstraňte rozlitý olej nebo palivo.
- Před skladováním nechte stroj vychladnout.
- Narazíte-li na předmět, zastavte stroj a prohlédněte jej. V případě potřeby ho před dalším spuštěním opravte.
- Nikdy neprovádějte seřizování ani opravy při spuštěném motoru.
- Nože sekačky jsou ostré a mohou způsobit řezná zranění. Při servisu nůž zabalte nebo si vezměte rukavice a postupujte velmi opatrně.
- Často kontrolujte fungování brzdy. Seřízení a servis je popsán v návodu k použití.

Tipy pro zlepšení sběru

- Dodržujte pokyny k provozu sekačky v návodu k používání.
- Při použití koše na trávu na trávníku, kde ještě nebylo použito zařízení pro sběr trávy a listí, budou sbírány drny a nečistoty, které se zde nahromadily za dlouhou dobu. Množství sebraného materiálu a celková doba provozu může být delší než při pravidelném používání koše na trávu.
- Při sběru vždy používejte plyn na plné otáčky.
- Zvolte dostatečně nízkou jezdovou rychlost pro dobrý výkon sečení, řádnou kvalitu sečení a dobrý výkon sběru.
UPOZORNĚNÍ: Podle konkrétních podmínek může být nezbytné částečně překrýt šířku již posečené dráhy.
- Pokud je tráva extrémně vysoká, je nutné ji posekat nadvakrát. První sečení by mělo být provedeno na nejvyšší nastavení, druhé pak na požadovanou výšku.
- K úpravám okrajů používejte levou stranu sekačky.
- Nesekejte mokrou trávu ani ráno, když je pokrytá rosou a těžká. Odřezky trávy sebrané za těchto podmínek jsou lepkavé a lepí se na stěny, a tím ucpávající průchod trávy.
- Pokud koš na trávu nesbírá posečenou trávu nebo listí, může být systém ucpaný nebo je koš plný.
 - a. Zastavte nože, umístěte páky pro ovládání pohybu do neutrální polohy.
 - Odjistěte a zvedněte kryt.
 - Vysuňte koše a odstraňte odřezky.
 - Nasaďte koše zpět, zavřete kryt a zajistěte jej.Uvolněte výhoz a zkontrolujte, zda není ucpaný.
 - Odstraňte všechny nečistoty ve vyhazovacím otvoru.
 - Znovu smontujte a zajistěte vyhazovací otvory.

Obecná doporučení

Při provádění údržby vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.

- Před každým použitím zkontrolujte správné připevnění všech upevňovacích prvků.
- Po každém použití výrobek důkladně očistěte.

Údržba nože

- Aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků, musí být nože sekačky udržovány ostré. Ohnuté nebo poškozené nože vyměňte.
- Viz pokyny v návodu k používání sekačky.

Skladování

Když chcete koš na trávu na nějakou dobu uložit, důkladně jej vyčistěte, odstraňte veškeré nečistoty, olejové skvrny, listí apod. Uložte jej na čistém a suchém místě.

Potřebné nástroje

- Klíč 15/16" (2)
- Klíč 3/4" (1)
- Klíč 1/2" (1)
- Momentový klíč (1)
- Vrtačka s bitem 7/16"
- Nástrčný klíč 1/2"
- Ráčna s unašečem 3/8", nástavec 6"
- Klíč 1-1/4" (1)
- Klíč 9/16" (2)
- Klíč 7/16" (1)
- Šroubovák, standardní (1)


UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou v tomto návodu zmíněny termíny pravý (RH) a levý (LH), znamená to z pohledu obsluhy sedící na sekačce v provozní poloze.

BEZPEČNOST

Montáž usměrňovacích přepážek

UPOZORNĚNÍ: Sběrací systém je vybaven přepážkami skeletu, které brání vyfukování materiálu při sběru za extrémně suchých podmínek. Pokud nejsou podmínky sečení extrémně suché, přepážky nemusí být nutné.

1. Odmontujte spojovací materiál ze střední přepážky skeletu.
2. Umístěte levou přepážku ze sady mezi okraj skeletu (A) a přední konec skeletu.
3. Zajistěte levou přepážku (B) a střední přepážku k okraji skeletu pomocí čtyř vratových šroubů 1" a matic dodaných se sadou pomocí klíče 7/16".
4. Pomocí klíče 1/2" nainstalujte pravou přepážku (C) na stranu nože okraje skeletu a zajistěte ji pomocí dvou vratových šroubů a matic 1/2" ze sady.
5. Pouze pro 48" skelet – připevněte blokovací destičku (D) k levé straně vyhazovacího otvoru na skeletu pomocí šroubu a matice 3/4".



MONTÁŽ NOŽŮ




VÝSTRAHA! Lišty jsou ostré. Chraňte své ruce rukavicemi nebo čepele před manipulací s nimi zabalte do tlusté látky.

1. Demontujte původní nože pomocí páky a nástrčného klíče 15/16". Šrouby nožů uschovejte pro pozdější použití.
2. Namontujte sadu nožů pomocí stávajících šroubů nožů (utahovací moment až 90 ft./lb).
3. Rukou otáčejte noži a zkontrolujte vůli všech přepážek.
4. Zkontrolujte, zda je veškerý spojovací pevně dotažen.

MONTÁŽ HNACÍ ŘEMENICE


POZNÁMKA: Hnací sada není součástí sběracího systému.

1. Pomocí dvou klíčů 9/16" demontujte spojovací materiál a sejměte kryt vyhazovacího otvoru ze skeletu.
2. Snižte skelet do nejnižší polohy pro sečení.
3. Pomocí klíče 1/2" demontujte spojovací materiál (A) z pravého (výhozová strana) krytu řemene (B) a demontujte kryt (C) ze skeletu.
4. Snižte napnutí řemene ústrojí a sejměte jej z prostřední řemenice skeletu.
(V případě potřeby nahlédněte do návodu k použití)



48" skelet


5. Pomocí klíče 1/2" demontujte šrouby a podložky zajišťující pravou řemenici skeletu ke vřetenu. Nedemontujte řemenici.
6. Namontujte novou hnací řemenici (D) na stávající řemenici skeletu. Pomocí klíče 1/2" upevněte tři šrouby 5/8" a pružné podložky k horní části řemenice.
7. Znovu nainstalujte řemen skeletu.



SESTAVENÍ

54" a 60" skelet


5. Pomocí klíče 1/2" demontujte šrouby a podložky zajišťující pravou řemenici skeletu ke vřetenu. Nedemontujte řemenici.
6. Namontujte novou hnací řemenici na stávající řemenici skeletu. Umístěte mezi ně distanční vložky (E). Pomocí klíče 1/2" upevněte tři šrouby 2-1/2" a pružné podložky k horní části řemenice. Viz obrázek.
7. Znovu nainstalujte řemen skeletu.




MONTÁŽ PROTIZÁVAŽÍ

POZNÁMKA: 48" hnací sada obsahuje pláty závaží a spojovací materiál, které nejsou zapotřebí. Namísto toho použijte protizávaží dodané se sběracím systémem.

1. Namontujte sestavu držáku protizávaží (A) na přední rám mezi kola. Zajistěte U-svorníky (B) pod rám a nahoru skrze konce držáku. Upevněte U-svorníky pomocí dodaných matic.
2. Vytáhněte závlačku (C) z tyče západky sestavy (D) a vysuňte tyč z držáku.




3. Vložte tři protizávaží (E) do držáku a pozice na pravé straně nechte prázdné.




4. Namontujte zpět tyč západky a zajistěte ji pomocí závlačky.

MONTÁŽ SESTAVY VENTILÁTORU

1. Vyhledejte dolní zadní sestavu západky (A) připojenou k držáku sestavy ventilátoru. Vytáhněte kolík s pružinou (B), aby se uvolnila sestava z ventilátoru.




2. Sestava se připevní zpět k přírubě krytu vyhazovacího otvoru skeletu (C) v zadní části skeletu. Připevněte západku k vnější straně příruby skeletu pomocí horního otvoru. Zajistěte kolík pružinou do dolního otvoru.




SESTAVENÍ

POZNÁMKA: U starších modelů skeletů může být nutné vyvrtat do skeletu horní otvor.

3. Zajistěte západku ke skeletu pomocí kolíku s pružinou a nastavte západku svisle na přírubě. Označte místo druhého otvoru a otočte držák stranou. Vyvrtejte otvor 1,1 cm (7/16") na značce.




4. Posuňte sestavu západky na místo a připevněte západku do horního otvoru pomocí šroubu, distanční podložky a matice.




UPOZORNĚNÍ: Sestava západky může zůstat na skeletu, když se sběrací systém s ventilátorem nepoužívá.

5. Vysuňte kolíky západky ven a otočte je nahoru směrem k hornímu krytu.



6. Nastavte ventilátor (B) na skelet pomocí montážních otvorů nad montážními příchýtkami krytu vyhazovacího otvoru.


7. Otočte kolík západky zpět dolů a zajistěte, aby procházel přední montážní příchýtkou krytu vyhazovacího otvoru skeletu.
8. Vytáhněte kolík s pružinou a otočte dolní zadní západku, dokud kolík neprojde držákem ventilátoru a přírubou skeletu.




MONTÁŽ HNACÍHO ŘEMENU

1. Namontujte hnací řemen na řemenici ventilátoru.
2. Otočte přidržovací prvek řemenu (A) do vzdálenosti 3,175 mm (1/8") od řemenice ventilátoru a dotáhněte klíčem 1/2".
3. Otočte kladku ventilátoru (B) směrem k přední části ventilátoru a umístěte řemen na řemenici ústrojí. Správné vedení řemenu je znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Aby se usnadnila montáž řemenu, může být nezbytné odpojit kolíky západky a otočit ventilátor. Po nasazení řemenu namontujte zpět kolíky západky.




4. Nasadte kryt řemene skeletu z hnací sady (C) na řemenice skeletu a znovu namontujte spojovací materiály krytu skeletu.




SESTAVENÍ

MONTÁŽ SBĚRAČE


1. Pomocí dvou klíčů 15/16" odmontujte dolní šrouby systému ROPS (A) na každé straně, pojistnou podložku a matici pro další krok.



2. Namontujte kolík závěsu (B), podložku a matici na každou stranu, kde byl demontován šroub systému ROPS. Dotáhněte kolíky závěsu a matice pomocí klíčů 15/16" a 1-1/4".
3. Namontujte montážní kolíky (C) skrze trubku systému ROPS do předvrtaných otvorů přibližně 45,5 cm (18") nahoru od dolní hrany trubky systému ROPS. Kolík bude procházet zvenčí dovnitř tak, aby byly závitů uvnitř trubky. Zajistěte každou stranu pomocí matic a dotáhněte je pomocí klíčů 3/4" a 9/16".




4. Připevněte trubky závěsu (D) k sestavě závěsu (E) pomocí šroubů a matic 2-1/4" podle obrázku. Dotáhněte je pomocí klíčů 9/16" a 3/4". Vložte nasazovací kolíky (F) do otvorů v trubkách závěsu a sestavě závěsu a zajistěte je maticemi.



5. Připevněte spojovací tyče (G) k dříve namontovaným montážním čepům na sestavě kapoty.

POZNÁMKA: Kratší konce spojovacích tyčí připevněte k úchytnům tak, aby tyče směřovaly dovnitř.


6. Připevněte spojovací tyče k montážním kolíkům pomocí podložek a závlaček.



7. Sestavu krytu/závěsu umístěte za sekačku a spodní část spojovacích tyčí s otvory nasadíte na kolíky závěsu připevněné ve spodní části rámu ROPS.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že zajišťovací čep (H) se zahákne přes přední stranu kolíků závěsu.

8. Zvedněte zadní část krytu a připevněte volné konce spojovacích tyčí k horním čepům namontovaným na rámu ROPS. Připevněte je pomocí podložek a závlaček.



9. Uvolněte západky krytu (I) a zvedněte kryt. Pokud kryt po otevření nedrží na místě, mírně utáhněte šrouby závěsu krytu.

10. Namontujte sběrné vaky (J) a zavřete a zajistěte kryt.



11. Připevněte hadici mezi sestavu krytu a sestavu ventilátoru.

ÚDRŽBA

Přeprava



VÝSTRAHA! Násypka sběracího systému musí být zcela prázdná a musí být namontována všechna tři protizávaží, pokud najíždíte na přívěs. Pokud chcete naložit sekačku na přívěs a v násypce je stále posečený materiál, je třeba sekačkou na přívěs nacouvat, aby nedošlo k převrácení.



VÝSTRAHA! Nepřepravujte sekačku, pokud jsou protizávaží připevněna k držáku. Jakmile sekačku naložíte na přívěs, protizávaží sundejte. Závaží připevněte k přívěsu samostatně.

- Stroj je těžký a může způsobit vážná zranění rozdrcením částí těla. Buďte zvláště opatrní při nakládání a vykládání z vozidla nebo přívěsu.
- K přepravě stroje používejte pouze schválený přívěs. Zatahněte parkovací brzdu, vypněte přívod paliva a upevněte stroj pomocí schválených upevňovacích prvků, např. popruhů, řetězů nebo lan.
- Před přepravou stroje po komunikaci vždy zkontrolujte, zda splňujete příslušné dopravní předpisy.
- Naložte stroj na nákladní vozidlo nebo na přívěs pomalu a s pomocí ramp s patřičnou nosností. Nezvedejte! Stroj není určený k ručnímu zvedání.

Při nakládání nebo vykládání stroje nepřekračujte maximální doporučený provozní úhel 10°.

Údržba hadice

1. Před každým použitím zkontrolujte hadice. Opatřebenou, prasklou nebo propíchnutou hadici okamžitě vyměňte.
2. Aby se prodloužila životnost hadice, pravidelně otáčejte hadici a obračejte konce hadice. Viz část Plán preventivní údržby tohoto návodu.
3. Eliminujte kroucení a ostrá zatočení hadice, aby se snížila míra opotřebení.
4. Zamezte kontaktu spodní části hadice se stěnami budov nebo dalšími tvrdými povrchy.

Čištění

Pravidelným čištěním, mytím a mazáním prodloužíte životnost stroje.

UPOZORNĚNÍ: Při použití tlakových myček dávejte pozor, aby nedošlo k poškození štítků. **PŘI ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE TLAK VODY VYŠŠÍ NEŽ 6900 kPa (1000 PSI).**

Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte pravidelně kosočtvercovou mřížku. Kosočtvercová mřížka sběracího systému se nachází uvnitř krytu násypky.

1. Vypněte motor.
2. Uvolněte dvě pryžové západky pod zadní částí krytu. Otevřete kryt a odstraňte kartáčem nečistoty z obou stran.
3. Zavřete kryt a zajistěte západku.

NEPOUŽÍVEJTE SBĚRACÍ SYSTÉM BEZ ŘÁDNĚ INSTALOVANÉ KOSOČTVERCOVÉ MŘÍŽKY.

Skladování

Když chcete koš na trávu na nějakou dobu uložit, důkladně jej vyčistěte, odstraňte veškeré nečistoty, olejové skvrny, listy apod. Opravte poškozený lak na všech poškrábaných místech. Skladujte stroj na čistém a suchém místě. Doporučuje se skladovat výrobek zakrytý nebo ve vnitřních prostorech.

Plán údržby

POLOŽKA	PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	KAŽDÝCH 5 HODIN	KAŽDÝCH 25 HODIN	KAŽDÝCH 50 HODIN
Kontrola/čištění kosočtvercové mřížky	X	X		
Kontrola/dotažení matic a šroubů	X			
Kontrola/dotažení hadic	X			
Stočení hadice			X	
Otočení hadice				X
Čištění stroje				X

Odstraňování závad

Problém	Možná příčina
Špatné sání	Ucpaná hadice nebo vstup krytu
	Plná nádoba
	Ucpaná kosočtvercová mřížka
Neobvyklé vibrace nebo hluk	Pevný předmět zaseknutý v jednotce
	Povolené nebo chybějící šrouby
Jednotka se špatně zavírá	Překážky znemožňující úplné zavření dvírek
	Šrouby závěsu krytu jsou příliš utažené

ČESTITAMO na kupnji novog sustava za sakupljanje. Konstruiran je, izrađen i proizveden za najveću moguću pouzdanost i učinkovitost.

Ako se pojave bilo kakve poteškoće koje ne možete lako otkloniti, obratite se svom najbližem ovlaštenom servisnom centru/službi. Oni imaju stručne i dobro obučene tehničare i pravi alat za servisiranje i popravke.

Pročitajte i sačuvajte ovaj priručnik. Zahvaljujući uputama moći ćete pravilno montirati i održavati svoj sustav za sakupljanje trave. Obvezno poštujujte SIGURNOSNA PRAVILA.



NAPOMENA! NEMOJTE pogoniti kosilicu ako je sakupljač trave djelomice ugrađen.

- Prije napuštanja sjedala kosilice radi pražnjenja spremnika, odčepjenja usmjerivača i sl. isključite noževe i zaustavite motor.
- Prije pokretanja zatvorite poklopac.
- Isključite noževe kosilice pri vožnji po prilaznim putovima ili šljunčanim površinama te drugim površinama na kojima bačeni predmeti mogu predstavljati opasnost.
- NEMOJTE pokušavati usisati limenke ili druge potencijalno opasne projekte.



NAPOMENA! Prije montaže sakupljača trave na kosilicu:

- Primijenite parkirnu kočnicu.
- Upravljačke ručice za kretanje postavite u NEUTRALNI položaj.
- Ključ paljenja okrenite u položaj "OFF" i uklonite ključ.
- Provjerite jesu li se noževi i svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili.

UPOZNAJTE SUSTAV ZA SAKUPLJANJE TRAVE

PRIJE MONTAŽE SVOJEG SUSTAVA ZA SAKUPLJANJE TRAVE ILI RADA S NJIM PROČITAJTE OVAJ KORISNIČKI PRIRUČNIK I SIGURNOSNA PRAVILA. Usporedite ilustracije sa sadržajem kutija kako biste se upoznali s dijelovima prije nego što započnete s montažom. Temeljito proučite upute za rukovanje i sigurnosne upute kako biste osigurali ispravan rad sakupljača trave i spriječili ozljeđivanje sebe i drugih. Spremite priručnik za buduću primjenu.



NAPOMENA! Travu nemojte ostavljati u spremnicima sakupljača. Ispraznite spremnike nakon svake uporabe i prije skladištenja. Ako to ne učinite, može doći do samozapaljenja koje bi se moglo pretvoriti u požar.



NAPOMENA! Komponente sakupljača trave podložne su trošenju, oštećenjima i habanju, što može uzrokovati izloženost pokretnih dijelova ili odbacivanje predmeta. Često provjeravajte dijelove i po potrebi ih zamijenite dijelovima koje preporučuje proizvođač.



NAPOMENA! Pri pogonu svake kosilice može doći do odbacivanja stranih predmeta u oči, što za posljedicu može imati ozbiljne ozljede očiju. Pri pokretanju kosilice i tijekom košnje OBAVEZNO nosite zaštitne naočale ili zaštitu za oči. Preporučuju se standardne zaštitne naočale ili zaštitna maska sa širokim vidokrugom koja se nosi preko dioptrijskih naočala.



UPOZORENJE! OVAJ STROJ ZA REZANJE MOŽE ODREZATI ŠAKE ILI STOPALA I ODBACITI PREDMETE. NEPOŠTIVANJEM NAVEDENIH SIGURNOSNIH UPUTA MOŽETE UZROKOVATI TEŠKE OZLJEDE ILI SMRT.

Općenito o radu

- **NEMOJTE** pogoniti kosilicu sa sakupljačem trave ako nisu ugrađeni prednji utezi. Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute iz priručnika i sa stroja.
- Na stroju ne smije biti trave, lišća ili nakupljenog drugog otpada koji mogu doći u kontakt s ispušnim dijelovima ili dijelovima motora i zapaliti se. Režno kućište kosilice ne smije prodirati kroz lišće ili druge ostatke koji se mogu nakupljati.
- Prije odvajanja sakupljača trave ili odčepljenja usmjerivača zaustavite motor.
- Kosilicu nemojte pogoniti bez postavljenog sakupljača trave ili štitnika. Pazite na smjer pražnjenja kosilice i nemojte ju usmjeravati prema nikome.
- Očistite površinu od predmeta poput stijena, kamenja, igračaka, žice itd., koje bi noževi mogli zahvatiti i odbaciti.
- Strojem smiju rukovati samo odgovorne odrasle osobe upoznate s uputama za rad.
- Vlasnik ove opreme i rukovatelj mogu spriječiti nezgode te su odgovorni za nezgode i ozljede njih samih, drugih osoba i/ili oštećenje imovine.
- Prije košnje provjerite jesu li sve druge osobe i ljubimci napustili područje. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj.
- Nikada nemojte prevoziti putnike ili djecu, čak ni s isključenim noževima.
- Nemojte kositi unatrag, osim ako nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag.
- Usporite prije skretanja.
- Stroj s motorom u pogonu nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Prije napuštanja stroja obavezno zaustavite noževe, primijenite parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.
- Isključite noževe kada ne kosite.
- Kosite samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu.
- Nemojte raditi sa strojem pod utjecajem alkohola ili lijekova.
- Kada radite u blizini cesta ili pri prelasku preko ceste pazite na promet.
- Posebno pazite pri utovaru ili istovaru stroja na prikolicu ili kamion.
- Podaci pokazuju kako visok postotak rukovatelja starijih od 60 godina doživljavaju ozljede pri radu s kosilicama za vožnju. Ti rukovatelji moraju procijeniti mogu li dovoljno sigurno upravljati kosilicom za vožnju radi zaštite sebe i drugih od ozbiljnih ozljeda.
- Prije rukovanja ili skladištenja stroja očistite sve proliveno ulje ili gorivo.
- Prije skladištenja pričekajte na hlađenje stroja.

Rad na kosinama

Kosine su glavni čimbenik povezan s gubitkom kontrole i prevrtanjem koje može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Na svim je kosinama potreban dodatni oprez. Ako se ne možete unatrag popeti kosinom ili se osjećate nesigurno, nemojte kositi na toj površini.

UČINITE SLJEDEĆE

- Kosite uz i niz kosine (maks. 10°), ne popreko.
- Uklonite sve prepreke kao što su kamenje, granje itd.
- Pazite na rupe, brazde ili neravnine. Stroj se na neravnom terenu može prevrnuti. **Visoka trava skriva prepreke.**
- Radite niskom brzinom. Odaberite nisku brzinu kako se ne biste morali zaustaviti na kosini.
- Budite posebno pažljivi sa sakupljačem trave ili drugim priključcima. Oni mogu utjecati na stabilnost stroja.
- Sva kretanja po kosini moraju biti **spora i postepena**. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.
- Izbjegavajte pokretanje ili zaustavljanje na kosini. Ako gume prokližu, isključite noževe i polako nastavite **ravno** nizbrdo.

NIJE DOPUŠTENO

- **Nemojte** skretati na kosinama osim ako je neophodno, a tada skrećite polako i postupno nizbrdo, ako je moguće.
- **Nemojte** kositi blizu rubova, jaraka ili obala. Kosilica se iznenada može prevrnuti ako je kotač iznad ruba litice ili jarka, ili ako se zaglavi jedan rub.
- **Nemojte** kositi mokru travu. Smanjeno prljanje može uzrokovati klizanje.
- **Nemojte** pokušavati stabilizirati stroj spuštanjem stopala na tlo.

Servisiranje

- Komponente sakupljača trave podložne su trošenju, oštećenjima i habanju, što može uzrokovati izloženost pokretnih dijelova ili odbacivanje predmeta. Često provjeravajte dijelove i po potrebi ih zamijenite dijelovima koje preporučuje proizvođač.
- Pri pogonu svake kosilice može doći do odbacivanja stranih predmeta u oči, što za posljedicu može imati ozbiljne ozljede očiju. Tijekom pogona kosilice ili provedbe podešavanja ili popravaka obavezno nosite zaštitne naočale ili štitnike za oči. Preporučuju se zaštitna maska sa širokim vidokrugom koja se nosi preko dioptrijskih naočala ili standardne zaštitne naočale.
- Održavajte zategnutost matica i vijaka, posebno vijke noževa priključaka, a opremu održavajte u dobrom stanju.
- Nikada nemojte izmjenjivati sigurnosne uređaje. Redovito provjeravajte radi li stroj ispravno.
- Na stroju ne smije biti nakupljene trave, lišća ili drugog otpadnog materijala.
- Očistite proliveno ulje ili gorivo.
- Prije skladištenja dopustite da se stroj ohladi.
- Ako udarite u predmet, zaustavite se i pregledajte opremu. Ako je potrebno, popravite ga prije ponovnog pokretanja.
- Nikada nemojte provoditi nikakve prilagodbe ili popravke s motorom u pogonu.
- Noževi kosilice oštri su i možete se porezati. Prilikom servisiranja omotajte noževe ili nosite rukavice te budite posebno pažljivi.
- Redovito provjeravajte rad kočnica. Podešavajte i servisirajte sukladno korisničkom priručniku.

Savjeti za poboljšano punjenje vreće

- Poštujte upute za rukovanje kosilicom u korisničkom priručniku.
- Pri primjeni sakupljača trave na travnjaku na kojemu još nije upotrebljavana oprema za sakupljanje trave i lišća sakupljaju se i ostaci i otpad nakupljeni kroz dulja razdoblja. Sakupljena količina i ukupno vrijeme rada mogu biti veći od onih pri redovitoj primjeni sakupljača trave.
- Vreću uvijek punite pod punim gasom.
- Odaberite dovoljno nisku brzinu za postizanje dobrog reznog učinka kosilice, dobre kvalitete rezanja i dobrog učinka sakupljanja trave.
NAPOMENA: Može biti neophodno prilagoditi širinu rezanja uvjetima.
- Ako je trava iznimno visoka, treba ju kositi dva puta. Prvo rezanje treba provesti na jednoj od najviših postavki, a drugo na željenoj visini.
- Za obrezivanje upotrijebite lijevu stranu kosilice.
- Izbjegavajte rezati mokru travu ili kositi rano ujutro dok još ima rose. Odrezana trava sakupljena u takvim uvjetima obično je ljepljiva i pranja uza stjenke putanje protoka trave izazivajući začepljenja.
- Ako sakupljač trave ne sakuplja odrezanu travu ili lišće, došlo je do začepljenja u sustavu ili su spremnici sakupljača trave puni.
 - a. Isključite noževe i upravljačke ručice za kretanje postavite u NEUTRALNI položaj.
 - Otpustite i podignite poklopac.
 - Izvucite spremnike i izbacite izrezani materijal.
 - Umetnite spremnike, zatvorite poklopac i zaboravite ga.
 - b. Otpustite usmjerivače i provjerite prohodnost.
 - Iz usmjerivača uklonite sve ostatke.
 - Ponovno postavite i zaboravite usmjerivače.

Opće preporuke

Pri izvođenju održavanja uvijek poštujte sigurnosna pravila.

- Prije svake uporabe provjerite ima li nepričvršćenih pričvršćivača.
- Nakon svake uporabe temeljito očistite jedinicu.

Održavanje noževa

- Za najbolje rezultate noževe kosilice morate održavati oštroma. Zamijenite savijene ili oštećene noževe.
- Pogledajte upute u korisničkom priručniku za kosilicu.

Skladištenje

Želite li sakupljač trave dugotrajno uskladištiti, temeljito ga očistite, uklonite svu prljavštinu, travu, lišće itd. Spremite ga na čisto i suho mjesto.

Potreban alat

- Ključ od 15/16" (2)
- Ključ od 3/4" (1)
- Ključ od 1/2" (1)
- Moment ključ (1)
- Bušilica sa svrdlom od 7/16"
- Utičnica od 1/2"
- Zaporni kotač s pogonom od 3/8", produžetak od 6"
- Ključ od 1-1/4" (1)
- Ključ od 9/16" (2)
- Ključ od 7/16" (1)
- Odvijač, standardni (1)


NAPOMENA: U ovom priručniku naveden a desna (D) i lijeva (L) strana definirana je sjedećim položajem rukovatelja na kosilici.

SASTAVLJANJE

UGRADNJA ODBOJNIKA ZA ISPUHIVANJE

NAPOMENA: Sustav za sakupljanje trave obuhvaća i mogućnost ugradnje odbojnika na režno kućište namijenjenih za sprječavanje ispuhivanja pri sakupljanju trave u uvjetima ekstremno suhog rezanja. Ako uvjeti rezanja nisu ekstremno suhi, odbojnici su možda nepotrebni.

1. Uklonite opremu sa središnjeg odbojnika na reznom kućištu.
2. Lijevi odbojnik iz kompleta postavite između oboda reznog kućišta (A) i prednjeg ruba reznog kućišta.
3. Lijevi (B) i srednji odbojnik ključem od 7/16" pričvrstite za obod reznog kućišta pomoću četiri noseća vijka i matica od 1" iz kompleta.
4. Ključem od 1/2" ugradite i desni odbojnik (C) na stranu oboda reznog kućišta s noževima i pričvrstite ga s dva noseća vijka i maticе od 1/2" iz kompleta.
5. Samo za režno kućište od 48" – vijkom i maticom od 3/4" učvrstite blokirnu ploču (D) na lijevu stranu otvora za pražnjenje na reznom kućištu.



UGRADNJA NOŽEVA




NAPOMENA! Noževi su oštri. Tijekom rukovanja nožem zaštitite ruke rukavicama i/ili omotajte nož čvrstom tkaninom.

1. Željeznom polugom i nastavkom od 15/16" uklonite originalne noževe s reznog kućišta. Vijke noža zadržite za ponovnu upotrebu.
2. Ugradite noževe iz kompleta s postojećim vijcima (zatezni moment od 90 ft./lbs.).
3. Ručno okrećite noževe i provjerite zazore svih odbojnika.
4. Provjerite zategnutost sve opreme.

UGRADNJA POGONSKE REMENICE


NAPOMENA: Pogonski komplet nije uključen u sustav za sakupljanje trave.

1. Using two 9/16" wrenches, remove the hardware and discharge chute from the deck.
2. Lower deck to the lowest cutting position.
3. With a 1/2" wrench, remove the hardware (A) from the right hand (discharge side) belt cover (B) and remove the shield (C) from the deck.
4. Relieve the tension from the deck belt and remove it from the center deck pulley.
(See Operator Manual if necessary)



Kućište od 48"


5. Ključem od 1/2" uklonite vijke i podloške kojima je desna remenica reznog kućišta pričvršćena za vratilo. NEMOJTE ukloniti remenicu.
6. Ugradite novu pogonsku remenicu (D) na iznad trenutne remenice reznog kućišta. Ključem od 1/2" učvrstite tri vijka i elastična rasječna prstena od 5/8" iznad remenice.
7. Ugradite režno kućište.



SASTAVLJANJE

Kućišta od 54" i 60"


5. Ključem od 1/2" uklonite vijke i podloške kojima je desna remenica reznog kućišta pričvršćena za vratilo. NEMOJTE ukloniti remenicu.
6. Novu pogonsku remenicu ugradite iznad trenutne pogonske remenice uz postavljanje odstojnika (E) između njih. Ključem od 1/2" učvrstite tri vijka i elastična rasječna prstena od 2-1/2" iznad remenice. Pogledajte ilustraciju.
7. Ugradite režno kućište.




UGRADNJA PROTUUTEGA

NAPOMENA: Pogonski komplet od 48" obuhvaća nepotrebne pločaste utege i pričvrsnu opremu. Odbacite ih i upotrijebite protuutege iz sustava za sakupljanje.

1. Ugradite sklop potpornog nosača protuutega (A) na prednji okvir između kotačića. Pričvrstite U-vijke (B) ispod okvira i gore kroz krajeve nosača. Zategnite U-vijke isporučenim maticama.
2. Uklonite držač (C) sa šipke zasuna sklopa (D) i pomaknite šipku iz nosača.




3. U potporni nosač stavite tri protuutega (E), ostavljajući otvorene utore s desne strane.




4. Ponovno ugradite šipku za zasun i pričvrstite je držačem.

UGRADNJA SKLOPA PUHAČA

1. Pronađite sklop donjeg stražnjeg zasuna (A) pričvršćen na potporni nosač sklopa puhača. Povucite opružni klin (B) za otpuštanje sklopa od puhača.




2. Sklop se ponovno pričvršćuje na priрубnicu usmjerivača reznog kućišta (C) na stražnjoj strani reznog kućišta. Pričvrstite zasun na vanjsku stranu priрубnice reznog kućišta u gornjem otvoru. Opružni klin pričvrstite u donji otvor.




SASTAVLJANJE

NAPOMENA: Na reznim kućištima starijih modela može biti potrebno probušiti gornji otvor u režno kućište

3. Pomoću opružnog klina pričvrstite zasun na režno kućište i okomito ga podesite na priрубnici. Označite položaj drugog otvora i zakrenite nosač u stranu. Na mjestu oznake probušite otvor od 7/16".




4. Sklop zasuna postavite na mjesto i pričvrstite zasun vijkom, odstojnikom i maticom u gornji otvor.




NAPOMENA: Sklop zasuna može ostati na reznom kućištu kada se ne upotrebljava sustav sakupljanja trave s puhačem.

5. Gurnite zaporne klinove van i okrenite ih prema gore prema gornjem kućištu.



6. Puhač (D) postavite na režno kućište tako da su montažni utori iznad montažnih pločica usmjerivača.


7. Ponovno okrenite zaporni klin prema dolje i pobrinite se da prođe kroz prednju montažnu pločicu usmjerivača reznog kućišta.
8. Povucite opružni klin pa okrećite donji stražnji zasun sve dok klin ne prođe kroz potporni nosač puhača i priрубnicu reznog kućišta.




UGRADNJA POGONSKOG REMENA

1. Ugradite pogonski remen oko remenice na puhaču.
2. Okrećite držač remena (A) unutar 1/8" remenice puhača i zategnite ključem od 1/2".
3. Okrenite slobodnu remenicu puhača (B) prema prednjoj strani puhača i postavite remen preko remenice reznog kućišta. Za ispravno provođenje remena pogledajte ilustraciju.

NAPOMENA: Može biti potrebno otpustiti zaporne klinove i centrirati puhač kao pomoć pri ugradnji pogonskog remena. Nakon ugradnje remena ponovno ugradite zaporne klinove.




4. Poklopac remena pogonskog kompleta reznog kućišta (C) postavite preko remenica reznog kućišta i ponovno ugradite opremu štitnika reznog kućišta.




SASTAVLJANJE

UGRADNJA SAKUPLJAČA


1. S dva ključa od 15/16" uklonite donje vijke strukture ROPS (A) s obje strane, zadržavajući podlošku i maticu za sljedeći korak.



2. S obje strane gdje su uklonjeni vijci strukture ROPS ugradite utični klin (B), podlošku i maticu. Zategnite utične klinove i matice ključevima od 15/16" i 1-1/4".
3. Ugradite montažne klinove (C) kroz cijev strukture ROPS u prethodno probušeni otvorima približno 18" od dna cijevi strukture ROPS. Klin prolazi izvana prema unutra, stoga su navoji unutar cijevi. Svaku stranu pričvrstite maticama i zategnite ih ključevima od 3/4" i 9/16".




4. Cijevi za pričvršćenje (D) pričvrstite na sklop za pričvršćenje (E) vijcima i maticama od 2-1/4" na prikazan način. Zategnite ključevima od 9/16" i 3/4". Kroz cijevi i sklop za pričvršćenje umetnite nosače klinova (F) i učvrstite ih maticama.



5. Šipke (G) pričvrstite na prethodno ugrađene montažne klinove na sklopu za pričvršćenje.

NAPOMENA: kratki krak šipki pričvrstite na kraj poprečne ploče sa šipkama zakrivljenima prema unutra.


6. Šipke učvrstite podloškama i nosačima u montažnim klinovima.




7. Sa poklopcem motora/sklopom za pričvršćenje iza kosilice donji dio cijevi za pričvršćenje s prorezima postavite preko utičnih klinova na dnu strukture ROPS.

NAPOMENA: zadržni klin (H) mora biti zakačen preko prednjih strana utičnih klinova.

8. Podignite stražnji dio poklopca motora i slobodne krajeve šipki pričvrstite na gornje klinove ugrađene u strukturu ROPS. Pričvrstite podloškama i nosačima.



9. Otpustite zasune poklopca motora (I) i podizanjem ga otvorite. Ako poklopac motora ne ostaje otvoren, malo zategnite vijke šarki poklopca motora.
10. Ugradite vreće za sakupljač (J) te zatvorite i završite poklopac motora.



11. Pričvrstite crijevo između sklopa poklopca motora i sklopa puhača.

ODRŽAVANJE

Transport



NAPOMENA! Pri vožnji prema naprijed na prikolicu lijevak sustava za sakupljanje mora biti potpuno prazan, a sva tri protuutega moraju biti ugrađena. Ako kosilicu morate utovariti na prikolicu s ostacima u lijevku, kosilicu na prikolicu morate postaviti unatrag kako biste izbjegli prevrtanje.



NAPOMENA! Nemojte transportirati kosilicu s protuutezima postavljenim na potporni nosač. Protuutege uklonite nakon postavljanja kosilice na prikolicu. Utege zasebno učvrstite na prikolicu.

- Stroj je težak i može uzrokovati ozbiljna prignječenja. Budite posebno pažljivi tijekom utovara ili istovara s vozila ili prikolice.
- Stroj prevozite na odobrenoj prikolicu. Primijenite parkirnu kočnicu, isključite dovod goriva i pričvrstite stroj odobrenim pričvrstnim uređajima kao što su pojasevi, lanci ili trake.
- Prije transporta stroja po prometnicama proučite lokalne prometne propise i pridržavajte ih se.
- Jedinicu utovarite na kamion ili prikolicu vozeći polako uz dovoljno čvrste rampe. Nemojte podizati! Stroj nije namijenjen za ručno podizanje.
- Prilikom utovara i istovara ovog stroja nemojte prekoračiti maksimalni preporučeni radni kut od 10°.

Održavanje crijeva

1. Prije svake upotrebe pregledajte crijeva. Ako su crijeva prekomjerno istrošena, ispucana ili probijena, odmah ih zamijenite.
2. Za produljenje vijeka trajanja crijeva povremeno okrećite crijeva i zamijenite krajeve crijeva. Pogledajte Raspored preventivnog održavanja u ovom priručniku.
3. Za smanjenje trošenja izbjegavajte savijanja i nagla okretanja crijeva.
4. Izbjegavajte povlačenje donjeg crijeva duž zidova zgrada ili drugih tvrdih površina.

Čišćenje

Redovitim čišćenjem, pranjem i podmazivanjem produljujete vijek trajanja stroja.

NAPOMENA: Budite oprezni s visokotlačnim čistačima i izbjegavajte oštećenja naljepnica. **NEMOJTE PREKORAČIVATI TLAK VODE ZA ČIŠĆENJE OD 1000 PSI**

Za najbolje rezultate redovito čistite plastičnu mrežu. Plastična mreža na sustavu za sakupljanje trave nalazi se ispod poklopca lijevka.

1. Isključite motor.
2. Otpustite dva gumena zasuna ispod stražnje strane poklopca. Otvorite poklopac i očistite otpad s obje strane.
3. Zatvorite poklopac i ponovno ga završite zasunima.

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SUSTAV ZA SAKUPLJANJE TRAVE AKO PLASTIČNA MREŽA NIJE NA MJESTU.

Skladištenje

Želite li sakupljač trave dugotrajno uskladištiti, temeljito ga očistite, uklonite svu prljavštinu, travu, lišće itd. Prebojite sve ogrebotine.

Čuvajte na čistom i suhom mjestu. Preporučuje se skladištenje pod ceradom ili u zatvorenom prostoru.

Raspored održavanja

STAVKA	PRIJE SVAKE UPOTREBE	SVAKIH 5 SATI	SVAKIH 25 SATI	SVAKIH 50 SATI
Pregledajte/očistite plastičnu mrežu	X	X		
Provjerite/zategnite matice i vijke	X			
Provjerite/zategnite crijeva	X			
Zamijenite krajeve crijeva			X	
Okrenite crijevo				X
Očistite stroj				X

Vodič za rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok
Gubitak podtlaka	Neprohodno crijevo ili ulazni otvor poklopca
	Spremnik je pun
	Plastična mreža je začepljena
Neuobičajene vibracije ili buka	Kruti predmet zaglavljen u jedinici
	Nepričvršćeni ili izgubljeni vijci
Jedinica se teško zatvara	Prepreke ne dopuštaju potpuno zatvaranje vrata
	Previše zategnuti vijci šarke poklopca

ČESTITAMO vam ob nakupu novega zbiralnega sistema. S svojo zasnovo in izdelavo nudi kar največjo zanesljivost in učinkovitost.

Če pride do težave, ki je ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center ali oddelek. Tamkajšnji dobro usposobljeni serviserji imajo ustrezno orodje za servisna dela in popravila.

Preberite ta navodila za uporabo in jih shranite. Navodila omogočajo pravilno sestavljanje in vzdrževanje zbiralnega sistema. Vedno upoštevajte VARNOSTNE PREDPISE.



POZOR! NE uporabljajte kosilnice z delno nameščenim zbiralnikom za travo.

- Preden zapustite sedež kosilnice, da bi izpraznili vsebnike, odmašili izmetne cevi itd., izklopite rezila in zaustavite motor.
- Pred zagonom zaprite pokrov.
- Pri prečkanju dovozov ali gramoznih površin ter drugih območij, kjer lahko obstaja nevarnost izmeta predmetov, izklopite rezila kosilnice.
- NE sesajte pločevink ali drugih predmetov, ki so lahko nevarni zaradi izmeta.



POZOR! Pred namestitvijo zbiralnika za travo na kosilnico:

- Aktivirajte parkirno zavoro.
- Prestavite krmilni ročici v nevtralni položaj.
- Obrnite ključ za vžig v položaj za IZKLOP in ga izvlecite.
- Preverite, ali so se rezila in vsi premični deli popolnoma zaustavili.

BODITE SEZNANJENI Z ZBIRALNIM SISTEMOM.

PRED SESTAVLJANJEM ALI UPORABO ZBIRALNEGA SISTEMA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOSTNA PREDPISE. Preden pričnete s sestavljanjem, primerjajte slike z vsebino kartonske škatle in se seznanite s sestavnimi deli. Za omogočanje pravilnega delovanja zbiralnika za travo in preprečevanje poškodb uporabnika ali drugih oseb skrbno preberite navodila za uporabo in varnostna navodila. Ta navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.



POZOR! Ne puščajte trave v zbiralnih košarah. Košare izpraznite po vsaki uporabi in pred skladiščenjem. V nasprotnem primeru lahko pride do spontanega vžiga, ki lahko zaneti požar.



POZOR! Sestavni deli zbiralnika za travo se lahko obrabijo, poškodujejo ali postanejo dotrajani, zaradi česar se lahko razkrijejo giblivi deli oziroma pride do izmeta predmetov. Sestavne dele redno pregledujte in jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča **proizvajalec**.



POZOR! Delovanje katere koli kosilnice lahko povzroči izmet tujka v oko, kar lahko oko hudo poškoduje. Pred zagonom kosilnice in med košnjo VEDNO nosite varnostna očala ali zaščito za oči. Priporočamo standardna varnostna očala ali zaščitno masko s širokim zornim kotom, ki se nosi prek očal.



OPOZORILO! TA STROJ ZA KOŠNJO LAHKO ODREŽE ROKE ALI NOGE IN SPROŽI IZMET PREDMETOV. NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO POVZROČI HUDO TELESNO POŠKODBO ALI SMRT.

Splošno delovanje

- Če je nameščen zbiralnik za travo, **NE** uporabljajte kosilnice brez nameščenih sprednjih uteži. Pred zagonom stroja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila v navodilih za uporabo in na stroju.
- S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti, ki se lahko dotaknejo vročih delov izpuha ali motorja in zagorijo. Kosišče se ne sme prebijati skozi kupe listja ali drugih smeti, ki bi se lahko spremenile v obloge.
- Pred odstranjevanjem zbiralnika za travo ali odmaševanjem izmetne cevi izklopite motor.
- Ne uporabljajte kosilnice brez nameščenega celotnega zbiralnika za travo ali ščitnika. Zavedajte se smeri izmeta kosilnice in izmeta ne usmerjajte proti osebam.
- Z območja uporabe odstranite vse predmete, kot so npr. skale, kamni, igrače, žice itd., ki bi jih rezila lahko dvignila in izvrгла.
- Stroj lahko uporabljajo samo odgovorne odrasle osebe, ki so dobro seznanjene z navodili.
- Lastnik in uporabnik te opreme lahko prepreči nesreče in je odgovoren za lastne nesreče ali poškodbe ter poškodbe drugih oseb in/ali materialno škodo.
- Pred začetkom košnje se prepričajte, da na območju ni nobene osebe in hišnih ljubljencev. Če nekdo vstopi na območje, izklopite stroj.
- Nikdar ne prevažajte potnikov ali oseb, tudi če so rezila izklopljena.
- Ne kosite med vzvratno vožnjo, razen če res ni mogoče drugače. Pred in med vzvratno vožnjo vedno glejte navzdol in nazaj.
- Pred zavijanjem upočasnite.
- Ko motor deluje, stroja nikoli ne zapustite brez nadzora.. Preden stroj zapustite, obvezno izklopite rezila, aktivirajte parkirno zavoro, izklopite motor in odstranite ključ.
- Ko ne kosite, izklopite rezila.
- Kosite samo pri dnevnem svetlobi ali dobri razsvetljavi.
- Stroja ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil.
- Pri delu v bližini ceste ali pri prečkanju ceste pazite na promet.
- Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak ali pri iztovarjanju bodite izredno previdni.
- Iz zbranih podatkov je razvidno, da so uporabniki, stari 60 let ali več, vpleteni v visok odstotek poškodb pri delu s kosilnicami Rider. Ti uporabniki morajo oceniti svoje sposobnosti za dovolj varno delo z Rider kosilnico, da ne bodo povzročili težjih telesnih poškodb.
- Pred uporabo ali skladiščenjem stroja očistite morebitno razlitje olja ali goriva.
- Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi.

Delo na klancu

Pobočja predstavljajo glavni dejavnik izgube nadzora in nesreč s prevračanjem, ki lahko povzročijo hudo telesno poškodbo ali smrt. Pri delu na klancu morate biti še posebej previdni. Če se ne morete peljati nazaj po pobočju oz. ste zaskrbljeni pri delu na pobočju, le-tega ne kosite.

Pravilno ravnanje:

- Pobočja (do največ 10°) kosite navzgor in navzdol, ne počez.
- Odstranite ovire, na primer kamenje, veje itd.
- Pazite na luknje, brazde ali izbokline. Neraven teren lahko povzroči prevračanje stroja. **Visoka trava lahko prekriva ovire.**
- Uporabljajte nizko hitrost. Izberite nizko hitrost vožnje, da se na pobočju ne bo potrebno zaustavljati.
- Pri uporabi stroja skupaj z zbiralniki trave ali drugimi priključki bodite izredno previdni; le-ti lahko vplivajo na stabilnost stroja.
- Vsa premikanja na pobočjih naj bodo **počasna** in **postopna**. Hitrosti in smeri ne spreminjajte sunkovito.
- Izogibajte se vžiganju in ustavljanju motorja na pobočju. Če pnevmatike začnejo spodrsavati, izklopite rezilo in se počasi zapeljite **naravnost** navzdol po pobočju.

Nepravilno ravnanje:

- **Ne** obračajte na poslopjih, če to ni nujno, pa še takrat obračajte počasi in postopoma v smeri navzdol, če je le mogoče.
- **Ne** kosite v bližini prepadov, jarkov ali nabrežij. Kosilnica se lahko nenadoma prevrne, če s kolesom zapeljete prek roba previsa ali jarka ali se rob vdre.
- **Ne** kosite mokre trave. Zmanjšan oprijem lahko povzroči zdrs.
- **Ne** poskušajte stabilizirati stroja tako, da stopite z nogo na tla.

Servis

- Sestavni deli zbiralnika za travo se lahko obrabijo, poškodujejo ali postanejo dotrajani, zaradi česar se lahko razkrijejo giblivi deli oziroma pride do izmeta predmetov. Sestavne dele redno pregledujte in jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča proizvajalec.
- Delovanje katere koli kosilnice lahko povzroči izmet tujka v oko, kar lahko okoli hudo poškoduje. Med uporabo vrtnih kosilnic ali med izvajanjem kakršnih koli nastavitvev in popravil vedno nosite varovalna očala ali zaščito za oči. Priporočamo zaščitno masko s širokim zornim kotom, ki se nosi prek očal, ali standardna varnostna očala.
- Matice in vijaki, zlasti vijaki za pritrditev rezil, naj bodo trdno priviti, oprema pa naj bo v dobrem stanju.
- Nikoli ne spreminjajte varnostnih naprav. Redno preverjajte, ali kosilnica pravilno deluje.
- S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti.
- Očistite razlito olje.
- Pred skladiščenjem naj se stroj ohladi.
- Če naletite na tujek, zaustavite opremo in jo preglejte. Pred ponovnim zagonom po potrebi izvedite popravila.
- Nikoli ne izvajajte nastavitvev ali popravil, ko motor deluje.
- Z ostrimi rezili kosilnice se lahko porežete. Pri servisiranju ovijte rezila ali nosite rokavice in bodite izredno previdni.
- Redno preverjajte delovanje zavor. Nastavitve in servisiranje morajo potekati kot v navodilih za uporabo

Nasveti za učinkovitejše polnjenje

- Upoštevajte navodila za uporabo kosilnice v teh navodilih za uporabo.
- Pri uporabi zbiralnika za travo na trati, kjer predhodno niste uporabljali opreme za polnjenje trave in listja, kosilnica pobere slamo in smeti, ki so se nakopičile v tem dolgem obdobju. Količina nabranega materiala in skupni čas uporabe bosta morda večja kot pri običajni uporabi zbiralnika za travo.
- Pri polnjenju vedno uporabite polni plin.
- Izberite zadosti majhno hitrost vožnje, ki bo omogočila učinkovito košnjo kosilnice, kakovosten rezultat in učinkovito polnjenje.
OPOMBA: linije košnje se bodo morda morale prekrivati, da bo košnja ustrezala pogojem.
- Če je trava izjemno visoka, jo je treba kositi dvakrat. Prvo košnjo opravite pri eni izmed višjih nastavitev, pri drugi košnji pa nastavite zeleno višino.
- Za obrezovanje uporabite levo stran kosilnice.
- Izogibajte se košnji mokre trave ali jutranji košnji, ko je še veliko rose. Odrezki trave, zbrani v takih pogojih, so lepljivi in se primejo na stene cevi ter povzročijo zamašitev.
- Če zbiralnik za travo ne pobere pokošene trave ali listja, to pomeni, da je prišlo do zamašitve v sistemu ali da so zbiralniki za travo polni.
 - a. Izklopite rezila in krmilni ročici premaknite v nevtralni položaj.
 - Odpnite in dvignite pokrov.
 - Izvlecite zbiralnike in odstranite odrezke.
 - Znova vstavite zbiralnike, zaprite pokrov in zapahnite.
 - b. Odpnite izmetne odprtine in preverite, ali so zamašene.
 - Odstranite vse tujke iz izmetne odprtine.
 - Znova namestite in pripnite izmetne pokrove.

Splošna priporočila

Med vzdrževanjem vedno upoštevajte varnostne predpise.

- Pred vsako uporabo preverite, ali so pritrdilni elementi odvit.
- Po vsaki uporabi enoto temeljito očistite.

Vzdrževanje rezil

- Za najboljše rezultate morajo biti rezila kosilnice vedno nabrušena. Zamenjajte zvita ali poškodovana rezila.
- Glejte navodila v navodilih za uporabo kosilnice.

Skladiščenje

Pred daljšim skladiščenjem zbiralnik za travo temeljito očistite, odstranite vso umazanijo, travo, listje itd. Skladiščite ga v čistem in suhem prostoru..

Potrebno orodje

- Ključ 15/16" (2)
- Ključ 3/4" (1)
- Ključ 1/2" (1)
- Momentni ključ (1)
- Vrtalnik s svedrom 7/16"
- Nasadni ključ 1/2"
- Raglja s 3/8-palčnim nasadnim ključem in 6-palčnim podaljškom
- Ključ 1-1/4" (1)
- Ključ 9/16" (2)
- Ključ 7/16" (1)
- Izvijač, serijski (1)


OPOMBA: desna (D) in leva (L) stran v teh navodilih za uporabo se nanašata na položaj uporabnika, ki sedi na sedežu kosilnice.

SESTAVLJANJE

NAMESTITEV ŠČITNIKOV PROTI IZPIHOVANJU

OPOMBA: zbiralni sistem vključuje izbirne ščitnike na kosišču, ki pomagajo preprečevati izpihovanje pri polnjenju v izjemno suhih pogojih košnje. Če pogoji košnji niso izjemno suhi, ščitniki morda ne bodo potrebni.

1. Odstranite dele s središčnega ščitnika kosišča.
2. Levi ščitnik iz kompleta namestite med obrobni element kosišča (A) in sprednji rob kosišča.
3. Levi ščitnik in središčni ščitnik pritrdite (B) na obrobni element kosišča s štirimi 1-palčnimi varovalnimi vijaki in maticami, ki so priloženi kompletu, z uporabo ključa (7/16").
4. S 1/2-palčnim ključem namestite desni ščitnik (C) na stran obrobnega elementa z rezili in ga pritrdite z dvema 1/2-palčnima varovalnima vijakoma in maticami, ki so priloženi kompletu.
5. Samo 48-palčno kosišče – zaporno ploščo (D) pritrdite na levo stran izmetne odprtine kosišča s 3/4-palčnim vijakom in matico.



NAMESTITEV REZIL




POZOR! Rezila so ostra. Roke zaščitite z rokavicami in/ali rezila pri rokovanju ovijte z debelo krpo.

1. Odstranite originalna rezila s kotno ragljo in 15/16-palčnim nastavkom. Vijake rezil uporabite za naknadno uporabo.
2. Rezila iz kompleta pritrdite z obstoječimi vijaki rezil zatezni moment 90 ft./lbs.).
3. Rezila zavrtite z rokami in preverite razdaljo od vseh ščitnikov.
4. Vsi deli morajo biti čvrsto nameščeni.

NAMESTITEV POGONSKE JERMENICE


OPOMBA: Pogonski komplet ni priložen zbiralnemu sistemu.

1. Z dvema 9/16-palčnima ključema odstranite dele in odvezite izmetno cev s kosišča.
2. Kosišče spustite na najnižjo višino za košnjo.
3. S 1/2-palčnim ključem odstranite del (A) z desne strani (izmetna stran) pokrova jermena (B) in odstranite ščitnik (C) s kosišča.
4. Sprostite napetost jermena kosišča in ga odstranite z jermenice središča kosišča.
(po potrebi si oglejte navodila za uporabo)



48-palčno kosišče


5. S 1/2-palčnim ključem odstranite vijake in podložke, s katerimi je pritrjena desna jermenica kosišča na gred. Ne odstranite jermenice.
6. Namestite novo pogonsko jermenico (D) na vrh že nameščene jermenice kosišča. S 1/2-palčnim ključem pritrdite tri 5/8-palčne vijake in vzmetne podložke na jermenico.
7. Ponovno namestite jermen kosišča.



SESTAVLJANJE

54- in 60-palčno kosišče


5. S 1/2-palčnim ključem odstranite vijake in podložke, s katerimi je pritrjena desna jermenica kosišča na gred. Ne odstranite jermenice.
6. namestite novo pogonsko jermenico na nameščeno jermenico na kosišču, med kateri morate vstaviti distančnike (E). S 1/2-palčnim ključem pritrdite tri 2-1/2-palčne vijake in vzmetne podložke na jermenico. Glejte sliko.
7. Ponovno namestite jermen kosišča.




NAMESTITEV PROTIUTEŽI

OPOMBA: 48-palčni pogonski komplet vsebuje obtežit vane ploščice in pritrdilno opremo, ki ju ne potrebujete. Zavrzite ju in uporabite protiuteži, priložene zbiralnemu sistemu.

1. Na sprednji okvir med kolesčke namestite sklop konzole (A) za namestitev protiuteži. Pod okvir in navzgor skozi konca nosilca pritrdite vijaka v obliki črke U (B). Vijaka v obliki črke U pritrdite s priloženimi maticami.
2. Odstranite varovalni zatič (C) iz zapiralne palice (D) sklopa in izvlcite palico iz nosilca.




3. Na sklop konzole za namestitev protiuteži namestite tri protiuteži (E), pri čemer pustite desne reže prazne.




4. Ponovno namestite zapiralno palico in jo pritrdite z varovalnim zatičem.

NAMESTITEV SKLOPA PIHALNIKA

1. Poiščite spodnji zadnji sklop zapirala (A), ki je pritrjen na konzoli za namestitev sklopa puhalnika. Povlecite zatič (B) z obročkom, da sprostite sklop iz puhalnika.




2. Sklop se pritrdi na prirobnico izmetne cevi (C) kosišča na zadnji strani kosišča. Zapiralo pritrdite na zunanjo stran prirobnice kosišča z uporabo zgornje odprtine. V spodnjo odprtino vstavite zatič z obročkom.




SESTAVLJANJE

OPOMBA: Pri starejših modelih kosišč je morda treba zgornjo odprtino narediti z vrtanjem v kosišče

3. Pritrdite zapiralo na kosišče z uporabo zatiča z obročkom in navpično poravnajte zapiralo na prirobnico. Označite mesto druge odprtine in zavrtite konzolo stran. Na označenem mestu izvrtajte odprtino 7/16".




4. Premaknite sklop zapirala na mesto in pritrdite zapiralo na zgornjo odprtino z vijakom, distančnikom in matico.




OPOMBA: sklop zapirala lahko ostane na kosišču, ko zbiralni sistem puhalnika ni v uporabi.

5. Izvlecite zapiralne zatiče in jih obrnite navzgor proti zgornjemu ohišju.



6. Nastavite pihalnik (D) na kosišču tako, da namestitvene reže segajo prek namestitvenih zavihek izmetne cevi.


7. Obrnite zapiralni zatič nazaj navzdol, pri tem pa mora le-ta iti skozi sprednji namestitveni zavihek izmetne cevi kosišča.
8. Povlecite zatič z obročkom in obračajte spodnje zadnje zapiralo, dokler se zatič ne prilega konzoli za namestitev puhalnika in prirobnici kosišča.




NAMESTITEV POGONSKEGA JERMENA

1. Namestite pogonski jermen okrog jermenice puhalnika.
2. Zavrtite držalo jermena na razdaljo 1/8 palca od jermenice pihalnika in ga zategnite s 1/2-palčnim ključem.
3. Obrnite napenjalo pihalnika (B) proti sprednji strani pihalnika in namestite jermen okrog jermenice kosišča. Za pravilno speljevanje jermena glejte sliko.

OPOMBA: za pomoč pri namestitvi pogonskega jermena bo morda treba izvleči zapiralne zatiče in zavrteti puhalnik. Po namestitvi jermena ponovno pritrdite zapiralne zatiče.




4. Namestite pokrov jermena kosišča iz pogonskega kompleta (C) na jermenice kosišča in znova namestite ščitnik kosišča.




SESTAVLJANJE

NAMESTITEV ZBIRALNIKA


1. Z uporabo dveh ključev (15/16") odstranite spodnja vijaka strukture ROPS (A) na obeh straneh, pri čemer shranite podložko in matico za naslednji korak.



2. Na mesto, od koder ste odstranili vijaka strukture ROPS, namestite pritrdilni zatič (B), podložko in matico. Pritrdilna zatiča in matici privijte s ključem (15/16" in 1-1/4").
3. Vstavite namestitvena zatiča (C) skozi predhodno izvrtani odprtini na drogu strukture ROPS približno 18 palcev od dna droga strukture ROPS. Zatič vstavite od zunaj navznoter, da je navoj v notranjosti droga. Na obeh straneh pritrdite matico in jo privijte s ključem (3/4" in 9/16").




4. Drogova kljuka (D) pritrdite na sklop kljuka (E) z 2-1/4" vijaki in maticami, kot je prikazano. Zategnite z 9/16-palčnim in 3/4-palčnim ključem. Namestite namestitvena zatiča (F) skozi cevi kljuka in sklop kljuka in ju pritrdite z maticama.



5. Namestite paščka (G) na predhodno nameščena namestitvena zatiča na sklopu pokrova.

OPOMBA: krajši del paščkov pritrdite na strani prečne plošče tako, da sta obrnjena navznoter.


6. Pritrdite paščka s podložkama in varovali na namestitvena zatiča.




7. Ko je sklop pokrova/kljuka na zadnji strani kosilnice, postavite spodnji del z utorom cevi kljuka nad pritrdilne zatiče na dnu strukture ROPS.

OPOMBA: kaveljčki varovalnega zatiča (H) morajo biti nad sprednjim delom pritrdilnih zatičev.

8. Privzdignite zadnji del pokrova in proste konce paščkov pritrdite na zgornje zatiče, pritrjene na ROPS. Pritrdite s podložkami in varovali.



9. Sprostite zapahe (I) in pokrov dvignite. Če pokrov ne ostane odprt, rahlo zategnite vijake tečaja pokrova.
10. Namestite zbiralne vreče (J), zaprite in zapahnite pokrov.



11. Namestitev cev med sklop pokrova in sklop pihalnika.

VZDRŽEVANJE

Prevoz



POZOR! Zbiralnik zbiralnega sistema mora biti popolnoma prazen in vse tri protiuteži morajo biti pri vožnji naprej pritrjene na prikolico. Če je treba kosilnico namestiti na prikolico, ko zbiralnik ni povsem prazen, je treba s kosilnico na prikolico zapeljati vzvratno in tako preprečiti prevračanje.



POZOR! Kosilnice ne prevažajte, ko so protiuteži pritrjene na nosilec. Ko je kosilnica na prikolic, odstranite protiuteži. Uteži pritrdite na prikolico ločeno.

- Stroj je težak in lahko povzroči resne zmečkanine. Pri nakladanju ali razkladanju stroja z vozila ali prikolice bodite izjemno previdni.
- Za prevoz stroja uporabite homologirano prikolico. Aktivirajte parkirno zavoro, odklopite dovod goriva in stroj pritrdite s homologiranimi pritrdilnimi napravami, na primer pasovi, verigami in jermenji.
- red prevozom stroja po cestah preverite in upoštevajte veljavne lokalne prometne predpise.
- Enoto naložite na tovornjak ali prikolico tako, da jo pri počasni hitrosti zapeljete po zadosti trdnih klančinah. Ne dvigajte stroja! Stroj ni namenjen dviganju z rokami.
- Pri nakladanju stroja na prikolico ali razkladanju z nje ne smete preseči največjega priporočenega kota delovanja, ki znaša 10°.

Vzdrževanje cevi

1. Cevi preglejte pred vsako uporabo. Če so cevi prekomerno obrabljene, raztrgane ali imajo luknje jih nemudoma zamenjajte.
2. Za podaljšanje življenjske dobe cevi konca cevi občasno obračajte. Glejte Urnik preventivnega vzdrževanja v teh navodilih za uporabo.
3. Za zmanjšanje obrabe cevi ne smejo biti zavite in imeti ostrih zavojev.
4. Izogibajte se vlečenju spodnje cevi po površini ob strani stavb ali po drugih trdih površinah.

Čiščenje

Z rednim čiščenjem, spiranjem in mazanjem boste podaljšali delovanje stroja.

OPOMBA: pri uporabi močnih čistilnikov se izogibajte poškodb na nalepk. PRI ČIŠČENJU NE PRESEZITE TLAKA VODE 1000 PSI.

Za najboljše rezultate redno čistite mrežo. Mreža zbiralnega sistema se nahaja pod pokrovom zbiralnika.

1. Zaustavite motor.
2. Sprostite gumijasti zapirali pod zadnjim delom pokrova. Odprite pokrov in odstranite smeti z obeh strani.
3. Zaprite pokrov in ga ponovno zapahnite.

ZBIRALNEGA SISTEMA NE UPORABLJAJTE BREZ TRDNO NAMEŠČENE MREŽE.

Skladiščenje

Pred daljšim skladiš enjem zbiralnik za travo temeljito o istite, odstranite vso umazanijo, travo, listje itd. Praske prekrijte z barvo.

Skladiš ite na istem in suhem mestu. Priporo amo skladiš enje v pokritem prostoru ali v notranjih prostorih.

Urnik vzdrževanja

POSTAVKA	PRED VSAKO UPORABO	VSAKIH 5 UR	VSAKIH 25 UR	VSAKIH 50 UR
Preverjanje/čiščenje mrežice	X	X		
Preverjanje/privijanje matic in vijakov	X			
Preverjanje/privijanje cevi	X			
Obračanje koncev cevi			X	
Obračanje cevi				X
Čiščenje stroja				X

Navodila za odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok
Izguba sesalne moči	Zamašena cev ali dovod pokrova
	Poln vsebnik
	Zamašena mrežica
Neobičajni tresljaji ali hrup	Trd predmet, zataknjen v enoti
	Odviti ali manjkajoči vijaki
Oteženo zapiranje enote	Ovire preprečujejo, da bi se vrata popolnoma zaprla
	Vijaki tečajev pokrova so premočno zategnjeni

GRATULUJEMY zakupu nowego systemu zbierającego. Został on zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w celu zapewnienia najlepszej możliwej niezawodności i wydajności.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu, którego nie można łatwo naprawić, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum / działem serwisowym. Dysponują oni kompetentnymi, dobrze wyszkolonymi technikami oraz odpowiednimi narzędziami do serwisowania i napraw.

Proszę przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja pozwoli na prawidłowe złożenie oraz właściwą konserwację systemu zbierającego. Zawsze przestrzegaj instrukcji zawartych w rozdziale „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA”.



UWAGA! NIE WOLNO używać kosiarki z częściowo zamontowanym pojemnikiem na trawę.

- Przed opuszczeniem fotela kosiarki w celu opróżnienia pojemników, odblokowania rynien itp. należy wyłączyć noże i zatrzymać silnik.
- Przed rozpoczęciem jazdy należy zamknąć pokrywę.
- Podczas jazdy po drogach lub nawierzchniach żwirowych oraz w innych miejscach, w których wyrzucane przedmioty mogą stanowić zagrożenie, należy wyłączyć noże kosiarki.
- NIE należy odkurzać puszek ani innych przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych w przypadku ich gwałtownego wyrzucenia.



UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu pojemnika na trawę do kosiarki:

- Włącz hamulec postojowy.
- Ustaw dźwignie sterujące w położeniu NEUTRALNYM.
- Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
- Sprawdź, czy noże i wszystkie elementy ruchome całkowicie się zatrzymały.

POZNAJ SWÓJ SYSTEM ZBIERAJĄCY

ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI PRZED MONTAŻEM LUB EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZBIERAJĄCEGO. Przed rozpoczęciem montażu porównaj ilustracje z zawartością kartonu, aby zapoznać się z częściami. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i środkami ostrożności w celu zapewnienia prawidłowego działania pojemnika na trawę oraz zapobieżenia obrażeniom ciała i innych osób. Zachowaj tę instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.



CAUTION! Do not leave grass in bagger containers. Empty containers after each use and before storing. Failure to do so may result in spontaneous combustion which could develop into a fire.



CAUTION! Grass catcher components are subject to wear, damage and deterioration, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. Frequently check components and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.



CAUTION! The operation of any mower can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. ALWAYS wear safety glasses or eye shields before starting your mower and while mowing. Standard safety glasses are recommended or a wide vision safety mask for over spectacles.



OSTRZEŻENIE! MECHANIZM TNĄCY MASZYNY MOŻE SPOWODOWAĆ ODCIĘCIE KOŃCZYN, A TAKŻE MIOTAĆ OBIEKTY. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA, A NAWET ŚMIERĆ.

Obsługa ogólna

- **NIE WOLNO** używać kosiarki z pojemnikiem na trawę, jeśli nie są zainstalowane przednie obciążniki. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że wszystkie instrukcje zostały zrozumiane.
- Nie należy dopuszczać do gromadzenia się resztek trawy, liści lub innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zetknąć się z gorącymi częściami układu wylotowego lub silnika i zapalić się. Zespół koszący nie powinien zanurzać się w liściach lub innych odpadach, ponieważ może to spowodować zabrudzenie urządzenia.
- Przed wyjęciem pojemnika na trawę lub odblokowaniem rynny wylotowej należy wyłączyć silnik.
- Kosiarki nie wolno uruchamiać bez zamontowanego kompletnego pojemnika na trawę albo osłony. Pamiętaj, aby nie kierować wylotu kosiarki na ludzi.
- Usuń z obszaru koszenia wszelkie obiekty, np. kamienie, zabawki, odcinki drutu, które mogłyby zostać pochwycone i wyrzucone przez noże.
- Urządzenie mogą użytkować jedynie odpowiedzialne dorosłe osoby, które znają instrukcję jej obsługi.
- Właściciel i operator niniejszego sprzętu mogą zapobiec wypadkom i odpowiadać za wypadki lub obrażenia wyrządzone sobie lub innym osobom oraz za powstałe szkody materialne.
- Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy w pobliżu nie przebywają osoby postronne lub zwierzęta. Jeśli ktokolwiek znajdzie się w pobliżu, zatrzymaj maszynę.
- Nigdy nie przewoź pasażerów ani dzieci, nawet po wyłączeniu noży.
- Nie należy kosić podczas jazdy do tyłu, chyba że w przypadku absolutnej konieczności. Przed i w czasie jazdy w tył patrz przez cały czas w dół i wstecz.
- Zwalniaj przed zakrętami.
- Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru z włączonym silnikiem. Zawsze wyłączaj noże, zaciągaj hamulec postojowy, zatrzymuj silnik i wyjmuj kluczyk przed pozostawieniem maszyny.
- Wyłączaj ostrza maszyny na postoju.
- Koś tylko podczas dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nie obsługuj maszyny pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Uważaj na ruch uliczny w czasie pracy w pobliżu dróg i skrzyżowań.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas załadunku i rozładunku maszyny na i z ciężarówki lub przyczepy.
- Badania wskazują, że operatorzy w wieku lat 60 i powyżej często doznają urazów podczas pracy na traktorku z kosiarką. Operatorzy tacy powinni dobrze ocenić swoje zdolności w zakresie tego, czy są w stanie podczas obsługi ochronić siebie i innych przed obrażeniami.
- Przed rozpoczęciem pracy lub magazynowania maszyny usuń rozlane resztki oleju lub paliwa.
- Przed odstawieniem maszyny do przechowywania zaczekaj, aż ostygnie.

Praca na pochyłościach

Praca na nachylonych powierzchniach jest głównym źródłem utraty kontroli oraz wypadków spowodowanych przewróceniem się urządzenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Praca na wszystkich pochyłościach wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli czujesz się na pochyłości niepewnie, po prostu nie zabieraj się do pracy.

NALEŻY:

- Koś, jeżdżąc w górę i w dół wzniesienia (pod maks. kątem 10°), nigdy wszerz stoku.
- Usuwać przeszkody, takie jak kamienie, gałęzie drzew itp.
- Uważaj na dziury, koleiny i wyboje. Nierówności terenu mogą spowodować przewrócenie się maszyny. **Wysoka trawa może ukrywać przeszkody.**
- Pracuj z niską prędkością. Wybieraj niską prędkość, abyś nie musiał zatrzymywać się podczas koszenia na pochyłości.
- Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku stosowania kosza na trawę lub innych przystawek. Mogą one mieć wpływ na stabilność maszyny.
- Ruchy wykonywane na zboczu powinny być **wolne i stopniowe**. Nie wykonuj nagłych zmian prędkości ani kierunku jazdy.
- Na pochyleniach staraj się nie ruszać z miejsca ani nie zatrzymywać się. Jeśli opony stracą przyczepność, wyłącz noże i powoli zjeżdżaj prosto w dół stoku.

NIE NALEŻY:

- **Nie** skręcaj na pochyłości, jeżeli nie jest to konieczne. Skręcaj powoli i stopniowo, jadąc w dół, o ile to możliwe.
- **Nie** pracuj w pobliżu stromizn, rowów czy nasypów. Maszyna może nagle przewrócić się, jeśli koło wyjedzie poza krawędź urwiska lub jeśli grunt nagle zapadnie się.
- **Nie** pracuj, gdy trawa jest mokra. Obniżona trakcja może spowodować poślizg.

Serwis

- Podzespoły chwytacza trawy ulegają zużyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu, co może odsłonić ruchome części lub spowodować wyrzucanie przedmiotów. Regularnie sprawdzaj podzespoły i wymieniaj je na części zalecane przez producenta w razie potrzeby.
- Kosiarka w czasie pracy może wyrzucać ciała obce, co może być przyczyną poważnych obrażeń oczu. W czasie pracy, regulacji lub napraw należy zawsze stosować okulary ochronne lub osłonę oczu. Zaleca się stosowanie standardowych okularów ochronnych lub, w przypadku noszenia okularów korekcyjnych, masek ochronnych o szerokim zakresie widzenia.
- Dokręcaj śruby i nakrętki, szczególnie śruby mocujące noże i utrzymuj osprzęt w dobrym stanie.
- Nigdy nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj, czy maszyna działa prawidłowo.
- Czyść maszynę z trawy, liści oraz innych zabrudzeń.
- Usuwać rozlany olej lub paliwo.
- Przed odstawieniem maszyny do przechowywania zaczekaj, aż ostygnie.
- W przypadku uderzenia w jakikolwiek obiekt zatrzymaj się i sprawdź urządzenie. W razie potrzeby dokonaj niezbędnych napraw.
- Nigdy nie wykonuj regulacji ani napraw, kiedy silnik jest uruchomiony.
- Noże kosiarki są ostre i mogą spowodować obrażenia. Podczas serwisowania owijaj ostrza lub zakładaj rękawice, zachowując szczególną ostrożność.
- Regularnie sprawdzaj działanie hamulca. Reguluj i serwisuj maszynę zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Porady dotyczące usprawnionego workowania

- Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
- Podczas korzystania z pojemnika na trawę na trawniku, na którym wcześniej nie używano urządzeń do workowania trawy i liści, zbierane są nagromadzone od dłuższego czasu osady i resztki trawy. Zebrana ilość i całkowity czas pracy mogą być większe niż ma to miejsce przy regularnym użytkowaniu pojemnika na trawę.
- Podczas workowania należy zawsze uruchamiać przepustnicę z pełną prędkością.
- Należy wybrać prędkość jazdy na tyle niską, aby zapewnić dobrą wydajność koszenia, dobrą jakość cięcia i dobrą wydajność workowania.
UWAGA: Może być konieczne zachodzenie szerokości cięcia w celu dostosowania do określonych warunków.
- Jeśli trawa jest bardzo wysoka, należy ją skosić dwukrotnie. Pierwsze cięcie należy wykonać na jednym z najwyższych ustawień, a drugie na żądanej wysokości.
- Do przycinania należy stosować lewą stronę kosiarki.
- Unikaj cięcia mokrej trawy lub cięcia w godzinach porannych, kiedy jest jeszcze dużo rosy. Ścinki trawy zbierane w tych warunkach są zwykle lepkie i przylegają do ścianek kanału przelotowego, powodując jego zatykanie.
- Jeśli pojemnik na trawę nie podnosi ściętej trawy lub liści, oznacza to, że w instalacji jest zator lub pojemniki na trawę są pełne.
 - a. Wyłącz noże, ustaw dźwignie sterujące ruchem w położeniu neutralnym.
 - Odblokuj i podnieś pokrywę.
 - Wsuń pojemniki i usuń ściętą trawę.
 - Włóż pojemniki, zamknij pokrywę i zatrask.
 - b. Odblokuj rynny i sprawdź ich drożność.
 - Usuń wszystkie zanieczyszczenia z rynny.
 - Zmontuj i zablokuj rynny.

Zalecenia ogólne

Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych.

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy połączenia nie są poluzowane.
- Wyczyść maszynę dokładnie po każdym użyciu.

Konserwacja noży

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, noże kosiarki muszą być zawsze naostrzone. Wygięte lub uszkodzone noże należy wymienić.
- Patrz wskazówki podane w instrukcji obsługi kosiarki.

Przechowywanie

Jeśli pojemnik na trawę będzie przez dłuższy czas przechowywany, należy go gruntownie wyczyścić, usuwając wszelkie zabrudzenia, trawę, liście itp. Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Wymagane narzędzia

- Klucz 15/16" (2)
- Klucz 3/4" (1)
- Klucz 1/2" (1)
- Klucz dynamometryczny (1)
- Wiertło z bitem 7/16"
- Klucz nasadowy 1/2"
- Klucz z grzechotką 3/8", przedłużenie 6"
- Klucz 1-1/4" (1)
- Klucz 9/16" (2)
- Klucz 7/16" (1)
- Wkrętak, standardowy (1)


UWAGA: Gdy w niniejszej instrukcji mowa jest o stronie prawej i lewej, oznacza to, że użytkownik siedzi na kosiarce w pozycji operatora.

MONTAŻ

MONTAŻ PRZEGRÓD WYDMUCHOWYCH

UWAGA: System zbierający zawiera opcjonalną przegrodę wydmuchową, która zapobiega wydmuchaniu podczas zbierania w skrajnie suchych warunkach cięcia. Jeśli warunki cięcia nie są bardzo suche, stosowanie przegrody może nie być konieczne.

1. Zdemontuj osprzęt ze środkowej przegrody zespołu koszącego.
2. Umieść lewą przegrodę z zestawu pomiędzy obrzeżem zespołu koszenia (A) a przednią krawędzią zespołu koszącego.
3. Zamocuj lewą przegrodę (B) i przegrodę środkową na obrzeżu zespołu koszącego za pomocą czterech śrub i nakrętek 1" dostarczonych w zestawie używając klucza 7/16".
4. Za pomocą klucza 1/2" zamontuj prawą przegrodę (C) po stronie noży obrzeża zespołu koszącego i zamocuj za pomocą dwóch śrub i nakrętek 1/2" dostarczonych w zestawie.
5. Dotyczy tylko 48" zespołu koszącego – zamocuj płytę blokującą (D) po lewej stronie otworu wylotowego zespołu koszącego za pomocą śruby 3/4" i nakrętki.



MONTAŻ NOŻY




UWAGA! Noże są ostre. Zabezpiecz ręce rękawicami i/lub owiń noże grubym materiałem podczas pracy przy nich.

1. Wymontuj oryginalne noże zespołu za pomocą klucza nasadowego 15/16". Zachowaj śruby noża do ponownego użycia.
2. Zamontuj noże z zestawu, wykorzystując dotychczasowe śruby noży (dokręć momentem 90 ft./lbs.).
3. Obracaj noże ręką i sprawdź odstęp od wszystkich przegród.
4. Sprawdź dokręcenie wszystkich elementów montażowych.

MONTAŻ KOŁA PASOWEGO NAPĘDOWEGO


UWAGA: Zestaw napędu nie jest dołączany do systemu zbierającego.

1. Używając dwóch kluczy 9/16", wymontuj elementy montażowe i odłącz rynnę od zespołu tnącego.
2. Obniż zespół tnący do najniższej pozycji cięcia.
3. Za pomocą klucza 1/2" wymontuj elementy montażowe (A) z prawej strony (strony wylotu) pokrywy paska (B) i wymontuj osłonę (C) z zespołu tnącego.
4. Zwolnij naprężenie paska zespołu koszącego i wymontuj go ze środkowego koła pasowego zespołu koszącego. (W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi)



Zespół tnący 48"


5. Wykręć śruby i wymontuj podkładki mocujące prawe koło pasowe zespołu koszącego do wrzeciona za pomocą klucza 1/2". Nie demontuj koła pasowego.
6. Zamontuj nowe koło pasowe napędowe nad obecnym kołem pasowym zespołu koszącego. Użyj klucza 1/2" do wkręcenia trzech śrub 5/8" z podkładkami sprężynowymi do górnej części koła pasowego.
7. Załóż pasek napędu zespołu koszącego.



MONTAŻ

Zespół tnący 54" i 60"


- Wykręć śruby i wymontuj podkładki mocujące prawe koło pasowe zespołu koszącego do wrzeciona za pomocą klucza 1/2". Nie demontuj koła pasowego.
- Zamontuj nowe koło pasowe napędowe nad obecnym kołem pasowym zespołu koszącego, umieszczając pomiędzy nimi elementy dystansowe (E). Użyj klucza 1/2" do wkręcenia trzech śrub 2-1/2" z podkładkami sprężynowymi do górnej części koła pasowego. Patrz rysunek.
- Założ pasek napędu zespołu koszącego.




MONTAŻ PRZECIWWAG

UWAGA: Zestaw napędowy 48" zawiera płyty obciążające i osprzęt montażowy, które nie są potrzebne. Wyrzuć je i wykorzystaj przeciwwagi dostarczone z systemem zbierającym.

- Zamontuj zespół wspornika montażowego przeciwwagi (A) na przedniej ramie pomiędzy kółkami samonastawnymi. Poprowadź śruby w kształcie litery U (B) pod ramą i przez końcówki wspornika. Zamocuj śruby w kształcie litery U nakrętkami.
- Wymontuj element ustalający (C) z drążka zaczepu zespołu (D) i wysuń drążek ze wspornika.




- Ustaw trzy przeciwwagi na wsporniku montażowym (E), pozostawiając po wycięcia po prawej stronie otwarte.




- Zamontuj pręt zaczepu i zabezpiecz go za pomocą płytki elementu ustalającego.

MONTAŻ ZESPOŁU DMUCHAWY

- Zlokalizuj dolny zespół tylnych zaczepów (A) przymocowanych do wspornika montażowego zespołu dmuchawy. Wyciągnij kołek sprężynujący (B), aby odciąć zespół od dmuchawy.




- Zespół zostanie ponownie przyłączony do kołnierza rynny wylotowej zespołu tnącego (C) znajdującego się z tyłu zespołu tnącego. Przymocuj zaczep do zewnętrznej części kołnierza zespołu koszącego przy użyciu górnego otworu. Zamocuj kołek sprężynujący w dolnym otworze.




MONTAŻ

UWAGA: Starsze modele zespołów koszących mogą wymagać wywiercenia górnego otworu w zespole

3. Zamocuj zaczep do zespołu koszącego przy użyciu kołka sprężynującego i wyreguluj zaczep pionowo na kołnierzu. Oznacz położenie drugiego otworu i odsuń wspornik. Wywierć otwór 7/16" w zaznaczonym miejscu.




4. Przesuń zespół zaczepu na miejsce i przymocuj zaczep do górnego otworu za pomocą śruby, podkładki i nakrętki.




UWAGA: Zespół zaczepu może pozostać na zespole koszącym, gdy system zbierający dmuchawy nie jest w użyciu.

5. Wsuń sworznie zaczepu i obróć w kierunku górnej części obudowy.



6. Ustaw dmuchawę (D) na zespole koszącym, umieszczając szczeliny montażowe ponad wypustkami montażowymi rynny wylotowej.


7. Obróć sworznie zaczepu ku dołowi, upewniając się, że przechodzi on przez wypustkę montażową przedniej rynny wyrzutowej zespołu koszącego.
8. Wyciągnij kołek sprężynujący i obróć dolny tylny zaczep, aż sworznie przejdzie przez otwór montażowy dmuchawy i kołnierz zespołu koszącego.




MONTAŻ PASKA NAPĘDOWEGO

1. Załóż pasek napędowy wokół koła pasowego dmuchawy.
2. Obróć prowadnicę paska (A) na odległość 1/8" od koła pasowego dmuchawy i dokręć kluczem 1/2".
3. Obróć koło pasowe pośredniczące dmuchawy (B) w kierunku przodu dmuchawy i załóż pasek na koło pasowe zespołu koszącego. Na ilustracji pokazano prawidłowe prowadzenie paska.

UWAGA: W celu ułatwienia instalacji paska napędowego konieczne może być rozłączenie sworzni zaczepu i obrócenie dmuchawy. Zamontuj z powrotem sworznie zaczepu po zainstalowaniu paska.




4. Ustaw zespół pokrywy paska zespołu koszącego (C) nad kołami pasowymi zespołu koszącego i zamontuj ponownie elementy montażowe osłony.




MONTAŻ

MONTAŻ POJEMNIKA


1. Za pomocą dwóch kluczy 15/16" wykręć z każdej strony dolne śruby systemu ROPS (A), zachowując podkładkę mocującą i nakrętkę do następnego kroku.



2. Zainstaluj sworzeń zaczepu (B), podkładkę i nakrętkę po obu stronach, w miejscach, z których wykręcono śruby konstrukcji ROPS. Dokręć sworznie zaczepu i nakrętki przy użyciu kluczy 15/16" i 1-1/4".
3. Zamontuj sworznie mocujące (C) w rurze systemu ROPS w gotowych otworach, około 18" w górę od dolnej części rury konstrukcji ROPS. Sworzeń przejdzie od zewnątrz ku środkowi tak, aby gwinty znalazły się wewnątrz rurki. Zamocuj po każdej stronie nakrętki i dokręć je przy użyciu kluczy 3/4" i 9/16".




4. Przymocuj rury zaczepu (D) do zespołu zaczepu (E) za pomocą śrub 2-1/4" z nakrętkami tak, jak pokazano na ilustracji. Dokręć, używając kluczy 9/16" i 3/4". Zamontuj oprawy trzpienia (F) poprzez rury zaczepu i zespół zaczepu i zamocuj nakrętkami.



5. Przymocuj taśmy (G) do poprzednio zamontowanych trzpieni opraw na zespole zaczepu.

UWAGA: krótsza końcówka pasków jest mocowana do końcówek płyty poprzecznej zgięciem paska do środka.


6. Zamocuj paski podkładkami i elementami ustalającymi do sworzni mocujących.




7. Z zespołem maski/zaczepu za kosiarką umieść dolną część z wycięciami rur zaczepu na sworzniach mocujących zamocowanych do dolnej części konstrukcji ROPS.

UWAGA: upewnij się, aby sworzeń ustalający (H) zaczepił o górną część sworzni zaczepu.

8. Podnieś tylną część maski i zamocuj wolne końcówki pasków na górnych sworzniach zamocowanych w konstrukcji ROPS. Zamocuj za pomocą podkładek i elementów ustalających.



9. Zwolnij zaczepy (I) maski i podnieś maskę. Jeśli maska opada, dokręć lekko zawias maski.
10. Zamontuj worki pojemnika (J), zamknij i zablokuj maskę.



11. Zamocuj wąż pomiędzy zespołem maski a zespołem dmuchawy.

KONSERWACJA

Transport



UWAGA! Zbiornik systemu zbierającego musi być całkowicie pusty i trzy przeciwwagi muszą być zamontowane podczas wjazdu na przyczepę. Jeśli kosiarka musi być załadowana na przyczepę z resztkami w zbiorniku, to kosiarka musi zostać zabezpieczona na przyczepie, aby zapobiec jej przewróceniu.



UWAGA! Nie przewoź kosiarki z przeciwwagami przymocowanymi do wspornika montażowego. Wymontuj przeciwwagi po załadunku kosiarki na przyczepę. Zabezpiecz przeciwwagi na przyczepie oddzielnie.

- Maszyna jest ciężka i może spowodować poważne obrażenia. Zachowuj szczególną ostrożność przy jej załadunku i rozładunku na ciężarówkę lub przyczepę.
- Do transportu maszyny stosuj atestowane przyczepy. Zaciągnij hamulec postojowy, odłącz zasilanie paliwem i zamocuj maszynę na czas transportu przy pomocy atestowanych elementów, takich jak pasy, łańcuchy lub taśmy.
- Przed rozpoczęciem transportu maszyny sprawdź, czy wszystko jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
- Załaduj maszynę powoli na ciężarówkę lub przyczepę, wjeżdżając z niską prędkością po rampach o odpowiedniej wytrzymałości. Nie podnoś! Maszyna nie jest przeznaczona do unoszenia ręcznego.
- W czasie załadunku lub rozładunku maszyny nie należy przekraczać maksymalnego kąta przechylenia, który wynosi 10°.

Konserwacja przewodów

1. Sprawdź przewody przed każdym użyciem. Jeśli noszą one ślady zbytniego zużycia, są przerwane lub przebite, należy je niezwłocznie wymienić.
2. Aby przedłużyć okres eksploatacji przewodu, należy go okresowo obracać i przykręcać drugim końcem. Patrz „Harmonogram konserwacji prewencyjnej” w niniejszej instrukcji.
3. Aby zmniejszyć zużycie, unikaj skręcenia i ostrych zgięć przewodów.
4. Unikaj przeciągania dolnego przewodu wzdłuż boków budynków lub innych twardych nawierzchni.

Czyszczenie

Regularne czyszczenie, mycie i smarowanie wydłuża okres żywotności eksploatacyjnej maszyny.

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas stosowania myjek ciśnieniowych, aby uniknąć uszkodzenia naklejek ostrzegawczych. **CISNIENIE WODY PODCZAS MYCIA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1000 PSI.**

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, regularnie czyść siatkę. Siatka systemu zbierającego znajduje się wewnątrz pokrywy leja.

1. Wyłącz silnik.
2. Zwolnij dwa gumowe zaczepy znajdujące się pod tylną częścią pokrywy. Otwórz pokrywę i usuń zanieczyszczenia z obu stron.
3. Zamknij pokrywę i zatrzasknij.

NIE UŻYWAJ SYSTEMU ZBIERAJĄCEGO BEZ ZAMOCOWANEJ SIATKI.

Przechowywanie

Jeśli pojemnik na trawę będzie przez dłuższy czas przechowywany, należy go gruntownie wyczyścić, usuwając wszelkie zabrudzenia, trawę, liście, itp., oraz pokryć wszelkie zarysowania farbą maskującą.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu czystym i suchym. Zaleca się przechowywanie pod przykryciem lub w pomieszczeniu.

Harmonogram prac konserwacyjnych

NA RYS	PRZED KAŻDYM UŻYCIEM	CO 5 GODZIN PRACY	CO 25 GODZIN PRACY	CO 50 GODZIN PRACY
Sprawdź/oczyszć siatkę polimerową	X	X		
Sprawdź/dokręć śruby i nakrętki	X			
Sprawdź/dokręć przewody elastyczne	X			
Zamień strony przewodu elastycznego			X	
Obrócić przewód elastyczny				X
Oczyszć maszynę				X

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna
Utrata ssania	Zapchany wlot przewodu elastycznego lub pokrywa
	Pełny pojemnik
	Zatkana siatka polimerowa
Nietypowe drgania lub hałas	Twardy obiekt zablokowany w urządzeniu
	Poluzowane lub brakujące śruby
Problemy z zamknięciem modułu	Przeszkody uniemożliwiające kompletne zamknięcie pokrywy
	Śruby zawiasu pokrywy dokręcone zbyt mocno

BLAHOŽELÁME VÁM ku kúpe nového zberného systému.

Tento systém bol navrhnutý, skonštruovaný a vyrobený s cieľom zaistiť tú najvyššiu spoľahlivosť a výkon.

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, ktoré nedokážete jednoducho odstrániť, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko/oddelenie. Tamojší kvalifikovaní a dobre vyškolení technici majú tie správne nástroje na vykonávanie servisných zásahov a opráv.

Tento návod si prečítajte a uchovajte. Pokyny vám umožnia zberný systém správne zmontovať a udržiavať. Vždy dodržiavajte **BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**.

ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM ZBERNÝM SYSTÉMOM

PRED ZOSTAVENÍM ALEBO OBSLUHOU ZBERNÉHO SYSTÉMU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ. Pred začiatkom montáže porovnajte zobrazenia s obsahom balenia a oboznámte sa s dielmi. Preštudujte si prevádzkové pokyny a bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili správne fungovanie zberného koša a zabránili zraneniu seba a ostatných osôb. Uchovajte si túto príručku na budúce použitie.



NEZABUDNITE! Kosačku **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je zberný kôš nasadený len čiastočne.

- Skôr než opustíte sedadlo kosačky s cieľom vyprázdniť nádoby, uvoľniť upchaté otvory a pod., vypnite nože a zastavte motor.
- Pred naštartovaním zatvorte kryt.
- Pri prechode cez cesty alebo štrkové povrchy a plochy, kde odhadzovanie predmetov môže predstavovať riziko, vypnite nože kosačky.
- **NESNAŽTE SA** vysávať plechovky ani iné potenciálne veci, ktoré by mohli predstavovať riziko vymrštenia.



NEZABUDNITE! Pred nasadením zberného koša na kosačku:

- Zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Páku na ovládanie pohybu presuňte do polohy **NEUTRÁL**.
- Kľúč zapalovania prepnite do polohy **OFF (VYP.)** a vyberte ho.
- Uistite sa, že sa čepele a všetky pohyblivé časti úplne zastavili.



NEZABUDNITE! Nenechávajte tráv v košoch. Po každom použití a pred uložením koše vyprázdnite. Ak to neurobíte, hrozí riziko samovznietenia, ktoré môže zapríčiniť požiar.



NEZABUDNITE! Súčasti zberného koša podliehajú opotrebovaniu, v dôsledku čoho sa môžu odhaliť pohyblivé diely alebo to môže spôsobiť vymrštenie predmetov. Súčasti pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ich vymeňte za diely odporúčané výrobcom.



NEZABUDNITE! Pri prevádzke kosačky vás môžu zasiahnuť odhadzované cudzie predmety, ktoré by mohli vážne poraniť oči. **VŽDY** používajte ochranné okuliare alebo štít ešte pred naštartovaním kosačky a počas kosenia. Odporúčajú sa štandardné ochranné okuliare alebo široký ochranný štít tváre, ak nosíte okuliare.



UPOZORNENIE! TOTO KOSIACE ZARIADENIE MÔŽE AMPUTOVAŤ RUKY A NOHY A VYMRŠTIŤ PREDMETY. NEDODRŽANIE NASLEDUJÚCICH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE BYŤ PRÍČINOU VÁŽNYCH ALEBO SMRTELNÝCH ZRANENÍ.

Všeobecné informácie o prevádzke

- **NEPOUŽÍVAJTE** kosačku s košom na trávu, ak nie sú nasadené predné závažia. Pred začiatkom prevádzky si prečítajte všetky pokyny v príručke, pochopte a dodržujte všetky pokyny umiestnené na stroji.
- Dávajte pozor, aby sa v stroji nehromadila tráva, listy alebo iné nečistoty, ktoré môžu prísť do kontaktu s horúcim výfukom alebo časťami motora a môžu sa vznietiť. Zabráňte hromadeniu listov alebo iných nečistôt v kosiacom kryte.
- Pred odoberaním zberného koša alebo čistením žlabu zastavte motor.
- Kosačku nepoužívajte bez celého zberného koša alebo krytu na mieste. Sledujte smer vyhadzovania kosačky a na nikoho ním nemierte.
- Oblasť vyčistite od predmetov, ako sú skaly, kamene, hračky, drôty a iné predmety, ktoré môžu byť zachytené nožmi a vymrštené do okolia.
- Stroj môžu obsluhovať iba zodpovedné dospelé osoby, ktoré sú oboznámené s návodom na obsluhu.
- Majiteľ a osoba obsluhujúca toto zariadenie môžu zabrániť nehodám a zodpovedajú za nehody alebo zranenia spôsobené im samým, iným osobám a/alebo škody na majetku.
- Pred kosením sa uistite, že sa v pracovnom priestore nenachádzajú žiadne osoby ani zvieratá. Ak do pracovného priestoru vojde akákoľvek osoba, stroj zastavte.
- Nikdy neprevádzajte žiadnych pasažierov alebo deti, a to ani ak sú nože vypnuté.
- Nekoste počas cúvania, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu.
- Pred zatáčaním spomaľte.
- Stroj so spusteným motorom nikdy nenechávajte bez dozoru. Vždy pred opustením stroja zastavte nože, aktivujte parkovaciu brzdu, vypnite motor a vytiahnite kľúč.
- Keď nekosíte, vypnite nože.
- Koste iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Stroj nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
- Počas prevádzky v blízkosti cestných komunikácií alebo pri ich prechádzaní dávajte pozor na ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Pri nakladaní stroja na prívies alebo nákladné vozidlo alebo pri vykladaní stroja buďte mimoriadne opatrní.
- Zo štatistik vyplýva, že vysoký podiel pracovníkov obsluhy starších ako 60 rokov utrpel úraz súvisiaci s prevádzkou záhradného traktora. Takíto pracovníci by mali zvážiť svoju schopnosť bezpečne prevádzkovať záhradný traktor a chrániť seba i ostatných pred vážnym úrazom.
- Pred začiatkom prevádzky alebo uskladnením stroj dôkladne očistite od oleja alebo paliva.
- Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť.

Prevádzka na svahu

Svahy sú hlavnou príčinou nehôd zapríčinených stratou kontroly a prevrátením, ktorých výsledkom môže byť vážne alebo smrteľné zranenie. Všetky svahy si vyžadujú zvýšenú opatrnosť. Nekoste na svahu, na ktorom nemôžete cúvať alebo na ktorom stroj bezpečne neovládate.

ČO ROBIŤ

- Na svahoch koste v smere nahor a nadol (maximálny sklon 10°), nie naprieč.
- Odstráňte prekážky, ako sú skaly, konáre stromov atď.
- Dávajte pozor na jamy, koľaje alebo hrboly. Stroj sa môže prevrhnúť pri jazde po nerovnom teréne. **Vysoká tráva môže zakrývať prekážky.**
- Jazdite nízkou rýchlosťou. Na svahu jazdite nízkou rýchlosťou, aby ste nemuseli zastavovať.
- Počas práce so zbernými košmi alebo iným príslušenstvom buďte mimoriadne opatrní. Takéto príslušenstvo môže ovplyvniť stabilitu stroja.
- Všetky manévry na svahoch musia byť **pomalé a plynulé**. Nemeňte náhle rýchlosť ani smer.
- Vyhybajte sa štartovaniu a zastavovaniu na svahoch. Ak pneumatiky strácajú ťažnú silu, vypnite nože a pomaly pokračujte v jazde priamo dolu svahom.

ČO NEROBIŤ

- **Neotáčajte** sa na svahoch, ak to nie je potrebné. V prípade potreby sa otočte pomaly a postupne smerom nadol, ak sa to dá.
- **Nekoste** v blízkosti zrázov, priekop alebo násypov. Kosačka sa môže náhle prevrátiť, ak koleso prejde cez okraj útesu alebo rigolu, alebo ak sa zosunie okraj svahu.
- **Nekoste** mokrú trávu. Znížená ťažná sila môže zapríčiniť klzanie.
- **Nepokúšajte** sa stroj stabilizovať položením nohy na zem.

Servis

- Súčasti zberného koša podliehajú opotrebovaniu, poškodeniu a zhoršovaniu stavu, v dôsledku čoho sa môžu odhaliť pohyblivé diely alebo to môže spôsobiť vymrštenie predmetov. Súčasti pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ich vymeňte za diely odporúčané výrobcom.
- Pri prevádzke kosačky vás môžu zasiahnuť odhadzované cudzie predmety, ktoré môžu vážne poraniť oči. Pri používaní kosačky alebo pri vykonávaní akýchkoľvek úprav alebo opráv noste vždy bezpečnostné okuliare alebo ochranný štít na oči. Ak nosíte okuliare, odporúčame vám nasadiť si na tvár široký ochranný štít tváre alebo použite štandardné ochranné okuliare.
- Matice a skrutky, najmä skrutky na upevnenie noža, utiahnite a vybavenie udržiavajte v dobrom stave.
- Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami. Pravidelne kontrolujte správnu prevádzku.
- Stroj udržiavajte čistý, bez zachytenej trávy, listov a iných nečistôt.
- Rozliaty olej alebo palivo utrite.
- Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť.
- Ak narazíte do nejakého predmetu, stroj zastavte a skontrolujte ho. V prípade potreby stroj opravte pred opätovným uvedením do chodu.
- Nikdy nevykonávajte úpravy ani opravy pri bežiacom motore.
- Nože kosačky sú ostré a môžete sa na nich porezať. Počas manipulácie a servisu nôž alebo nože obaľte alebo použite rukavice a buďte mimoriadne opatrní.
- Často kontrolujte činnosť bŕzd. Úpravy a servis vykonávajte tak ako je uvedené v návode na použitie.

Rady na zlepšenie zberu

- Riadte sa prevádzkovými pokynmi v návode na použitie.
- Pri používaní zberného koša na trávniku, na ktorom ešte nepoužívalo vybavenie na zber, sa zbiera trávna plst' a nečistoty, ktoré sa tu za dlhý čas nehromadili. Nazbierané množstvo a celkový čas prevádzky môžu byť väčšie v porovnaní s pravidelným používaním zberného koša.
- Pri zbere pri kosení vždy používajte maximálne otáčky.
- Rýchlosť jazdy nastavte na dostatočne nízku hodnotu, aby kosačka poskytovala dobrý výkon pri kosení, dobrú kvalitu rezu a dobrý zberný výkon.
POZNÁMKA: Podmienky si môžu vyžadovať prekryvanie kosených pásov.
- Ak je tráva mimoriadne vysoká, treba ju pokosiť dvakrát. Prvé kosenie treba vykonať na najvyššom nastavení a druhé v požadovanej výške.
- Na kosenie používajte ľavú stranu kosačky.
- Nekoste, keď je tráva mokrá, ani ráno, keď je ešte výrazná rosa. Kúsky pokosenej trávy, ktoré sa nazbierajú v týchto podmienkach sa zvyknú zachytávať na stenách a spôsobujú upchávanie odvádzacích vedení.
- Ak zberný kôš nezachytáva pokosenú trávu alebo lístie, znamená to, že došlo k upchatiu systému, alebo sú zberné koše plné.
 - a. Deaktivujte nože, páky na ovládanie pohybu presuňte do polohy neutrálu.
 - Odistite a zdvihnite kryt.
 - Vysuňte zásobníky a zbavte sa odpadu.
 - Zásobníky vymeňte, kryt zatvorte a zaistite.
 - b. Odistite žľaby a skontrolujte, či nie sú upchaté.
 - Odstráňte zo žľabu všetky nečistoty.
 - Žľaby znova zmontujte a zaistite.

Všeobecné odporúčania

Pri vykonávaní každej údržby vždy dodržiavajte bezpečnostné pravidlá.

- Pred každým použitím skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu upevňovacích prvkov.
- Po každom použití zariadenie dôkladne vyčistite.

Starostlivosti o nože

- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budú nože kosačky neustále ostré. Pokrivené alebo poškodené nože vymeňte.
- Pozrite si pokyny v návode na použitie kosačky.

Skladovanie

Pred dlhodobým uskladnením zberný kôš na trávu dôkladne vyčistite, odstráňte všetky nečistoty, trávu, lístie a pod. Kôš uskladnite na čistom a suchom mieste.

Potrebné nástroje

- Kľúč 15/16" (2)
- Kľúč 3/4" (1)
- Kľúč 1/2" (1)
- Momentový kľúč (1)
- Vŕtačka s 7/16" korunkou
- Nástrčka 1/2"
- Račňa s 3/8" koncovkou, 6" nástavec
- Kľúč 1 – 1/4" (1)
- Kľúč 9/16" (2)
- Kľúč 7/16" (1)
- Skrutkovač, štandardný (1)


POZNÁMKA: Keď sa v tomto návode hovorí o pravej (RH) a ľavej (LH) strane, táto orientácia vychádza z polohy, keď sedíte na sedadle operátora kosačky.

MONTÁŽ

INŠTALÁCIA TLMIČOV ODFUKU

POZNÁMKA: Zberný systém obsahuje voliteľné tlmiče skeletu určené na zabránenie odfuku pri zbere počas kosenia v mimoriadne suchom prostredí. Ak nekosíte mimoriadne suchú trávu, tlmič sa nevyžaduje.

1. Vyberte upevňovacie prvky zo stredného tlmiča skeletu.
2. Ľavý tlmič zo súpravy umiestnite medzi bočnicu (A) a predný okraj skeletu.
3. Ľavý tlmič (B) a stredový tlmič upevnite k bočnici skeletu 1" transportnými skrutkami a maticami dodávanými so súpravou pomocou 7/16" kľúča.
4. Pomocou 1/2" kľúča namontujte pravý tlmič (C) na stranu noža bočnice skeletu a zaistite ho dvoma 1/2" transportnými skrutkami a maticami zo súpravy.
5. Len 48" skelet – zaistite blokovaciu doštičku (D) na ľavej strane vyfukovacieho otvoru na skelete pomocou 3/4" skrutky a matice.



MONTÁŽ NOŽOV




NEZABUDNITE! Nože sú ostré. Pri práci s nožmi si vždy chráňte ruky rukavicami alebo pri manipulácii nože zabaľte do hrubej látky.

1. Odoberte pôvodné nože skeletu s pákou so štvorhranom a 15/16" nástrčkovým kľúčom. Nechajte si skrutky na nože na neskoršie použitie.
2. Namontujte nože súpravy pomocou existujúcich skrutiek na nože (uťahovací moment 90 st./lb).
3. Otáčajte nože rukou a skontrolujte voľný priestor pre všetky tlmiče.
4. Uistite sa, že všetky upevňovacie prvky sú utiahnuté.

MONTÁŽ HNACEJ REMENICE


POZNÁMKA: Zostava pohonu nie je súčasťou zberného systému.

1. Using two 9/16" wrenches, remove the hardware and discharge chute from the deck.
2. Lower deck to the lowest cutting position.
3. With a 1/2" wrench, remove the hardware (A) from the right hand (discharge side) belt cover (B) and remove the shield (C) from the deck.
4. Relieve the tension from the deck belt and remove it from the center deck pulley.
(See Operator Manual if necessary)



48" skelet


5. Odnímite skrutky a podložky zabezpečujúce pravú remenicu skeletu na vretene pomocou 1/2" kľúča. Remenicu nevyberajte.
6. Nainštalujte novú hnaciu remenicu (D) na súčasnú remenicu skeletu. Na zabezpečenie troch 5/8" skrutiek a perových podložiek na vrchnej časti remenice použite 1/2" kľúč.
7. Znovu nasadte remeň skeletu.



MONTÁŽ

54" a 60" skelet


- Odnímte skrutky a podložky zabezpečujúce pravú remenicu skeletu na vretene pomocou 1/2" kľúča. Remenicu nevyberajte.
- Nainštalujte novú hnaciu remenicu na súčasnú remenicu skeletu, pričom medzi ne umiestnite distančné podložky (E). Na zabezpečenie troch 2 a 1/2" skrutiek a perových podložiek na vrchnej časti remenice použite 1/2" kľúč. Pozrite obrázok.
- Znovu nasadte remeň skeletu.




INŠTALÁCIA PROTIZÁVAŽÍ

POZNÁMKA: 48" zostava pohonu obsahuje dosky závaží a montážny materiál, ktorý nie je potrebný. Tento materiál zlikvidujte a použite protizávažia, ktoré sú súčasťou zberného systému.

- Namontujte zostavu montážneho držiaka protizávaží (A) na predný rám medzi kolieska. Zaistite strmeňové skrutky (B) pod rámom a cez konce držiaka. Upevnite strmeňové skrutky dodanými maticami.
- Demontujte pridrzný prvok (C) zo zostavy tyče západky (D) a vysuňte tyč z držiaka.




- Založte tri protizávažia (E) do montážneho držiaka a zasúvacie otvory na pravej strane nechajte otvorené.




- Zmeňte polohu tyče západky a zaistite ju pridrzným prvkom.

MONTÁŽ ZOSTAVY FÚKAČA

- Nájdite dolnú zostavu zadnej západky (A), ktorá je pripojená k montážnemu držiaku zostavy fúkača. Vytiahnite odpružený čap (B) a uvoľnite zostavu z fúkača.




- Zostava sa opätovne pripojí k prírubе krytu vyhadzovacieho otvoru (C) na zadnej strane skeletu. Pripojte západku k vonkajšej časti príruby skeletu pomocou horného otvoru. Zaistite odpružený čap v spodnom otvore.




MONTÁŽ

POZNÁMKA: Skelety starších modelov môžu mať v hornej časti navíťaný otvor.

3. Zaistíte západku na skelete pomocou odpruženého čapu a nastavíte západku kolmo na prírubu. Označte polohu druhého otvoru a otočte konzolu, aby vám neprekážala. Na značke vyvŕtajte otvor s veľkosťou 7/16".




4. Zostavu západky založte na miesto a upevnite západku do horného otvoru pomocou skrutky, dištančnej podložky a matice.




POZNÁMKA: Zostava západky môže zostať na skelete, keď sa zberný systém fúkača nepoužíva.

5. Vysuňte kolíky západky von a natočte ich smerom k hornému krytu.



6. Nastavte fúkač (D) na skelete pomocou montážnych otvorov a jazýčkov na kryte vyhadzovacieho otvoru.


7. Čap západky natočte znova nadol, presvedčte sa, či prechádza cez montážny jazýček predného krytu vyhadzovacieho otvoru skeletu.
8. Zatiahnite za odpružený čap a otáčajte spodnú zadnú západku, kým sa čap nezasunie do spodného montážneho držiaka fúkača a príruby skeletu.




MONTÁŽ HNACIEHO REMEŇA

1. Hnací remeň prevlečte kladkou fúkača.
2. Natočte držiak remeňa (A) do 1/8" od remenice fúkača a utiahnite ho kľúčom veľkosti 1/2".
3. Kladku fúkača (B) natočte k prednej časti fúkača a založte remeň do remenice skeletu. Pozrite obrázok správneho vedenia remeňa.

POZNÁMKA: Možno bude potrebné odpojiť čapy západiek a otočiť fúkač, aby ste si pomohli pri inštalácii hnacieho remeňa. Po nasadení remeňa znova vráťte čapy západiek na miesto.




4. Nasadte kryt remeňa skeletu zostavy (C) na remenice skeletu a znovu namontujte upevňovacie prvky krytu skeletu.




MONTÁŽ

MONTÁŽ ZBERNÉHO KOŠA


1. Pomocou dvoch kľúčov veľkosti 15/16" v ďalšom kroku demontujte spodné skrutky (A) systému ROPS na každej strane, poistnú podložku a maticu.



2. Nasadte čap závesu (B), podložku a maticu na každú stranu na mieste po demontovanej skrutke systému ROPS. Uťahnite čapy závesu a matice kľúčmi veľkosti 15/16" a 1-1/4".
3. Montážne čapy (C) prestrčte cez predvŕtané otvory rúrky systému ROPS približne 18" nad spodnou stranou rúrky ROPS. Čap prejde zvonka do vnútra a závit budú na vnútornej strane rúrky. Každú stranu zaistite maticami a utiahnite kľúčmi s veľkosťou 3/4" a 9/16".




4. Rúrky závesu (D) pripevnite k zostave závesu (E) pomocou skrutiek a matic veľkosti 2-1/4", tak ako znázorňuje obrázok. Uťahnite pomocou kľúčov veľkosti 9/16" a 3/4". Nainštalujte montážne čapy (F) cez rúrky závesu a zostavu závesu a zabezpečte maticami.



5. Pripevnite popruhy (G) k predtým namontovaným montážnym čapom na zostave krytu.

POZNÁMKA: Kratšia časť popruhov sa pripevňuje k priečnemu koncu doštičky a popruhy smerujú dovnútra.


6. Keď je za kosačkou zostava krytu/závesu, na čapy závesu pripevnené k spodnej časti systému ROPS umiestnite spodnú časť otvorov rúrok závesu.



7. Keď je za kosačkou zostava krytu/závesu, na čapy závesu pripevnené k spodnej časti systému ROPS umiestnite spodnú časť otvorov rúrok závesu.


POZNÁMKA: Uistite sa, že poistný čap (H) je zavesený na prednej časti čapov závesu.

8. Zdvihnute zadnú časť krytu a voľné konce popruhov upevníte na horné čapy namontované na systéme ROPS. Zaistíte pomocou podložiek a pridrzných prvkov.



9. Uvoľnite západky krytu (I) a kryt otvorte. Ak kryt nezostane otvorený, mierne utiahnite skrutky pántov krytu.

10. Nainštalujte zberné koše (J), zatvorte a zaistite kryt.



11. Pripojte hadicu medzi zostavu hadice a zostavu fúkača.

ÚDRŽBA

Preprava



NEZABUDNITE! Pri jazde vpred na prives musí byť zásobník zberného systému úplne prázdny a namontované musia byť všetky tri protizávažia. Ak je nutné kosačku naložiť na prives a v zásobníku sú stále nečistoty, kosačka musí na ťahač začúvať, aby sa neprevrátila.



NEZABUDNITE! Kosačku neprepravujte s protizávažiami pripevnenými k montážnemu držiaku. Po naložení kosačky na prives odstráňte protizávažia. Závažia na privese zabezpečte jednotlivito.

- Stroj je ťažký a môže spôsobiť vážne pomliaždeniny. Pri nakladaní stroja na vozidlo alebo prives a pri jeho skladaní buďte mimoriadne opatrní.
- Na prepravu stroja používajte schválený prives. Aktivujte parkovacu brzdu, vypnite prívod paliva a upevnite stroj pomocou schválených upevňovacích pomôcok, ako sú pásy, reťaze alebo popruhy.
- Pred prepravou stroja po akejkoľvek ceste si zistite a dodržiavajte miestne dopravné predpisy.
- Stroj nakladajte na nákladné vozidlo alebo prives pomalou rýchlosťou a použite rampy, ktoré sú dostatočne pevné. Stroj nedvíhajte! Tento stroj nie je určený na ručné dvíhanie.
- Pri plnení alebo vyprázdňovaní tohto stroja sa nesmie prekročiť maximálny odporúčaný uhol prevádzky 10°.

Starostlivosť o hadice

1. Pred každým skontrolujte hadice. V prípade nadmerného opotrebovania hadíc, poškodení alebo prederavení hadice okamžite vymeňte.
2. Životnosť hadice predĺžite pravidelným otáčaním a výmenou koncov hadice. Pozrite si plán preventívnej údržby v tomto návode.
3. Opotrebovanie zmiernite, keď zabránite skrúcaniu a ostrému zalamovaniu hadíc.
4. Dbajte na to, aby ste spodnou hadicou nedreli o steny budov ani iné tvrdé povrchy.

Čistenie

Pravidelné čistenie, umývanie a mazanie predlži prevádzkyschopnosť zariadenia.

POZNÁMKA: Pri práci s tlakovými čističmi nepoškodte štítky. PRI ČISTENÍ NESMIE TLAK VODY PRESIAHNUŤ ÚROVEŇ 1 000 PSI

For best results, clean polymesh regularly. The poly mesh on the collection system is located inside the hopper hood.

1. Vypnite motor.
2. Uvoľnite dve gumené záružky pod zadnou časťou krytu. Otvorte kryt a očistite nečistoty na oboch stranách.
3. Zatvorte kryt a znova zaistite záružky.

ZBERNÝ SYSTÉM NEPOUŽÍVAJTE BEZ JEHO BEZPEČNÉHO ZAISTENIA NA MIESTE.

Skladovanie

Pred dlhodobým uskladnením koša na trávu ho dôkladne vyčistite, odstráňte všetky nečistoty, trávu, lístie a pod. Všetky škrabance prekryte náterom.

Uložte na čistom a suchom mieste. Odporúča sa skladovanie na chránenom mieste alebo v interiéri.

Harmonogram údržby

POLOŽKA	PRED KAŽDÝM POUŽITÍM	KAŽDÝCH 5 HODÍN	KAŽDÝCH 25 HODÍN	KAŽDÝCH 50 HODÍN
Skontrolujte/očistite zberný systém	X	X		
Skontrolujte/utiahnite matice a skrutky	X			
Skontrolujte/utiahnite hadice	X			
Vymeňte konce hadice			X	
Otočte hadicu				X
Vyčistite zariadenie				X

Návod na riešenie problémov

Problém	Možná príčina
Strata podtlaku	Hadica alebo prívod krytu upchaté
	Plný zásobník
	Zberný systém je upchatý
Nezvyčajné vibrácie alebo hluk	Pevný predmet zaseknutý v zariadení
	Uvoľnené alebo chýbajúce skrutky
Problémy so zatváraním jednotky	Prekážky bránia v tom, aby sa dvere úplne zatvorili
	Skrutky pántov krytu sú príliš utiahnuté.

GRATULÁLUNK új gyújtórendszere beszerzéséhez. Úgy terveztük meg, dolgoztuk ki és gyártottuk le, hogy a lehető legnagyobb megbízhatóságot és teljesítményt biztosítsa.

Ha olyan problémát észlel, amelyet nem tud könnyen megoldani, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizközponttal/részleggel. Náluk kompetens, jól képzett technikusokra találhat, és a szervizeléshez és javításhoz szükséges megfelelő eszközökkel is rendelkeznek.

Kérjük, olvassa el és tartsa meg ezt a kézikönyvet. Az utasítások révén megfelelőképpen összeszerelheti és karbantarthatja a gyújtórendszerét. A „BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT” mindig tartsa be.



FIGYELEM! NE működtesse úgy a fűnyírót, hogy csak részben van rá felszerelve a fűgyűjtő.

- Inaktiválja a késeket, és állítsa le a motort, mielőtt elhagyja a fűnyíró ülését a tartályok kiürítéséhez, a garatok dugulásának elhárításához stb.
- Az indítás előtt zárja le a fedelet.
- Inaktiválja a késeket, mielőtt autóbejárókon vagy kavicsos felületeken, valamint egyéb olyan területeken halad át, ahol fennáll a fűnyíró által kidobott repülő tárgyak kockázata.
- NE próbáljon meg üdítősdobozokat és egyéb, potenciális veszélyt jelentő tárgyakat felszívni.



FIGYELEM! A fűgyűjtő fűnyíróra való felszerelése előtt:

- Húzza be a kéziféket.
- Állítsa SEMLEGES állásba a mozgásszabályozó karokat.
- Fordítsa el az indítókulcsot az OFF állásba, és vegye ki a kulcsot.
- Ellenőrizze, hogy teljesen leálltak-e a kések és minden egyéb mozgó alkatrész.

ISMERJE MEG A GYÚJTÓRENDSZERÉT

A GYÚJTÓRENDSZER ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT. Hasonlítsa össze az ábrákat a doboz tartalmával, hogy az összeszerelés előtt megismerje az alkatrészeket. Alaposan tekintse át a működtetési utasításokat és a biztonsági előírásokat, ezáltal biztosítva a fűgyűjtő megfelelő működését, valamint megelőzve ön maga és mások sérüléseit. Ne dobja ki a kézikönyvet, mert a jövőben még szüksége lehet rá.



FIGYELEM! Ne hagyjon fűvet a fűgyűjtő tartályokban. Minden használat után és a tárolást megelőzően ürítse ki a tartályokat. Ennek elmulasztása öngyulladásához vezethet, amelyből tűz alakulhat ki.



FIGYELEM! A fűgyűjtő részei elkophatnak vagy megsérülhetnek, és ily módon a mozgó alkatrészek szabaddá válhatnak, illetve tárgyak repülhetnek ki a gépből. Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészeket, és szükség esetén cserélje le őket a gyártó által ajánlott alkatrészekre.



FIGYELEM! Bármilyen fűnyíró működtetésekor idegen tárgyak kerülhetnek a szembe, ami komoly sérülést okozhat. A fűnyíró bekapcsolása előtt, valamint fűnyírás közben MINDIG viseljen védőszemüveget vagy szemvédő maszkot. Dioptriás szemüveg esetén szabványos védőszemüveg vagy jó láthatóságot biztosító biztonsági maszk használata javasolt.



FIGYELMEZTETÉS! EZ A VÁGÓBERENDEZÉS AKÁR LE IS VÁGHATJA A KEZET ÉS LÁBAT, TOVÁBBÁ TÁRGYAKAT DOBÁLHAT SZÉT. AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉST VAGY HALÁLESETET IDÉZHET ELŐ.

Általános üzemeltetés

- NE működtesse a fűnyírót felszerelt fűgyűjtővel, ha nincsenek rá felszerelve az elülső súlyok. A gép beindítása előtt olvassa el, ismerje meg és tartsa be a kézikönyvben szereplő utasításokat.
- Mindig tisztítsa le a fűvet, a leveleket és a többi olyan lerakódott törmelékkel, amely hozzáérhet a forró kipufogóhoz/motorrészekhez, és meggyulladhat. Ne engedje, hogy a fűnyírópanel leveleket vagy más olyan törmelékkel szedjen fel, amely miatt lerakódások keletkezhetnek.
- A fűgyűjtő eltávolítása és a garat eldugulásának megszüntetése előtt állítsa le a motort.
- Kizárólag akkor üzemeltesse a fűnyírót, ha a teljes fűgyűjtő vagy a védőlemez fel van rá szerelve. Ügyeljen a fűnyíró kidobási irányára, és ne fordítsa azt személyek felé.
- Takarítson el a területről minden olyan tárgyat, például köveket, kavicsokat, játékokat, vezetékeket stb., amelyet a kések felkaphatnak és kidobhatnak.
- Csak a használati utasítást ismerő, felelősségteljes felnőtteknek engedje meg a gép működtetését.
- A berendezés tulajdonosa és kezelője megelőzheti a baleseteket, illetve ő felel a saját magát, egyéb személyeket és/vagy vagyontárgyakat érintő balesetekért és sérülésekért.
- A fűnyírás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy sem emberek, sem állatok nem tartózkodnak a területen. Ha bárki belépne a területre, állítsa le a gépet.
- Még abban az esetben se szállítson utasokat vagy gyerekeket, ha a kések le vannak állítva.
- Ne nyírjon fűvet hátramenetben, kivéve, ha feltétlenül szükséges. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolatna, vagy miközben tolat.
- Fordulás előtt lassítson le.
- Járó motorral soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül. A gép elhagyása előtt mindig állítsa le a késeket, aktiválja a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.
- Ha nem végez fűnyírást, állítsa le a késeket.
- Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges megvilágításánál használja a gépet.
- Ne üzemeltesse a gépet, ha alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll.
- Ha utak közelében dolgozik vagy keresztezi őket, figyeljen oda a forgalomra.
- Különös gondossággal járjon el, amikor a gépet pótkocsira vagy teherautóra rakja vagy onnan lerakodja.
- Az adatok szerint a 60 éves vagy annál idősebb kezelők nagyobb százalékban sérülnek meg a fűnyírótraktor működtetése közben. Ezeknek a kezelőknek fel kell mérniük, hogy mennyire alkalmasak elég biztonságosan üzemeltetni a fűnyíró traktort ahhoz, hogy meg tudják védeni magukat és másokat a komoly sérülésekkel szemben.
- A gép üzemeltetésének vagy tárolásának megkezdése előtt tisztítsa le a ról minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot.
- Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni.

Használat lejtős terepen

A lejtők komoly tényezőt jelentenek a jármű feletti uralom elvesztésében és a felborulásos balesetekben, amelyek komoly sérüléseket vagy halált okozhatnak. A lejtőn való munkavégzéskor rendkívül körültekintően járjon el. Ha nem tud felmenni a lejtőn, vagy nem érzi magát kényelmesen rajta, ne nyírjon ott fűvet.

MIT TEGYEN:

- A (legfeljebb 10°-os dőlésszögű) lejtőkön ne keresztben nyírja a fűvet, hanem felfelé és lefelé menetben.
- Távolítsa el az akadályokat, például köveket, gallyakat stb.
- Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra. Egyenetlen talajon felborulhat a gép. **A magas fű akadályokat rejt.**
- Dolgozzon alacsony sebességen. Válasszon alacsony haladási sebességet, hogy a lejtőn ne kelljen megállnia.
- Bánjon különösen óvatosan a fűgyűjtővel és más tartozékokkal. Ezek hatással lehetnek a gép stabilitására.
- A lejtőkön mindig **lassan** és **fokozatosan** haladjon. Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy irányváltoztatást.
- Kerülje a lejtőkön az indítást és a leállást. Ha a gumik tapadása megszűnik, kapcsolja ki a késeket, és lassan, **egyenesen** haladjon tovább lefelé a lejtőn.

MIT NE TEGYEN:

- **Ne** forduljon meg a lejtőkön, hacsak nem feltétlenül szükséges. Ha mégis meg kell fordulnia, akkor lehetőleg lassan, fokozatosan lefelé haladva forduljon.
- **Ne** nyírjon fűvet teraszok szélein, árkokban vagy töltéseken. A fűnyíró hirtelen felborulhat, ha a kerék túlmegy egy szakadék vagy árok szélén, illetve ha a föld széle beomlik.
- **Ne** nyírjon nedves fűvet. A csökkent tapadás a gép megcsúszásához vezethet.
- **Ne** próbálja lábát a talajra téve stabilizálni a fűnyírót.

Szervizelés

- A fűgyűjtő részei elkophatnak vagy megsérülhetnek, és ily módon a mozgó alkatrészek szabaddá válhatnak, illetve tárgyak repülhetnek ki a gépből. Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészeket, és szükség esetén cserélje le őket a gyártó által ajánlott alkatrészekre.
- Bármilyen fűnyíró működtetésekor idegen tárgyak kerülhetnek a szembe, ami komoly sérülést okozhat. A fűnyíró üzemeltetése közben, illetve beállítások vagy javítások elvégzésekor mindig viseljen védőszemüveget vagy szemvédő maszkot. Dioptriás szemüveg esetén szabványos védőszemüveg vagy jó láthatóságot biztosító biztonsági maszk használata javasolt.
- Tartsa jól megszorítva az anyacsavarokat és a csavarokat, különösképpen a késtartó csavarokat, és tartsa jó állapotban a felszerelést.
- Soha ne piszkálja a biztonsági készülékeket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.
- Takarítsa le a gépről a fűvet, a leveleket és az egyéb ráakodott törmelékkel.
- Takarítsa le a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.
- Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni.
- Ha eltalál egy tárgyat, álljon meg, és vizsgálja meg a gépet. Szükség esetén újraindítás előtt javítsa meg.
- Soha ne végezzen beállításokat vagy javításokat járó motor mellett.
- A fűnyírókések nagyon élesek, könnyen megvághatja magát. Szervizelés esetén csomagolja be a kés(ek)et, viseljen kesztyűt, és rendkívül óvatosan járjon el.
- Rendszeresen ellenőrizze a fék működését. A beállítást és szervizelést a Használati utasításban foglaltaknak megfelelően végezze el.

Tippek a jobb fűgyűjtéshez

- Kövesse a Használati utasításban található, fűnyíróra vonatkozó működtetési utasításokat.
- Amikor a fűgyűjtőt olyan pázsiton használja, ahol korábban még nem alkalmaztak fű- és levélgyűjtő felszerelést, hosszú idő alatt felhalmozódott filcréteg és törmelék összegyűjtésére kerül sor. Ebben az esetben nagyobb mennyiségű anyag gyűlhet össze és hosszabb lehet a teljes működési idő, mint ami a fűgyűjtő rendszeres használata esetén tapasztalható.
- Fűgyűjtés során mindig teljes fordulatszámom üzemeltesse a motort.
- Olyan haladási sebességet válasszon, amely elég alacsony ahhoz, hogy a fűnyíró jó vágási teljesítményt, jó minőségű vágást és jó fűgyűjtési teljesítményt tudjon biztosítani.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a talajviszonyokból adódóan szükség lesz a vágási sávok átfedésére.
- If grass is extremely tall, it should be mowed twice. The first cut should be at one of the highest settings, the second time to desired height.
- Ha a fű kifejezetten magas, akkor kétszeri nyírással kell levágni. Az első vágást az egyik legmagasabb beállítással kell elvégezni, és a második vágás során szabad a kívánt magasságon fűnyírást végezni.
- A vágáshoz a fűnyíró bal oldalát kell használni.
- Nedves pázsitot ne vágjon, illetve ne végezzen fűnyírást reggel, amikor a harmat még nem száradt fel. Az ilyen körülmények között felgyülemelő levágott fűdarabok tapadásra hajlamosak, és hozzáragadnak a levegő elvezetésének oldalához, ezáltal eltömődést okozva.
- Ha a fűgyűjtő nem tudja felszedni a levágott fűvet és leveleket, az annak a jele, hogy eltömődött a rendszer, vagy hogy megteltek a fűgyűjtő tartályok.
 - a. Inaktiválja a késeket, és állítsa a mozgásszabályozó karokat semleges állásba.
 - Oldja ki és emelje fel a fedelet.
 - Csúsztassa ki a tartályokat és távolítsa el a fűnyíradékot.
 - Helyezze vissza a tartályokat, majd zárja be és reteszelve a fedelet.
 - b. Oldja ki a garatokat, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve.
 - Távolítsa el a garatokban lévő törmeléket.
 - Helyezze vissza és reteszelve a garatokat.

Általános ajánlások

Karbantartás végzésekor mindig tartson be minden biztonsági utasítást.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem lazult-e meg valamelyik rögzítő.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a gépet.

Kések ápolása

- A legjobb eredmények érdekében éles állapotban kell tartani a késeket. A meghajlott vagy károsodott késeket cserélje ki.
- Tekintse át a fűnyíró használati utasításában szereplő utasításokat.

Tárolás

Ha a fűgyűjtőt hosszabb ideig kívánja tárolni, alaposan tisztítsa meg, szedjen le róla minden koszt, zsírt, leveleket stb. Száraz és tiszta helyen tárolja.

Szükséges szerszámok


- 15/16" méretű csavarkulcs (2)
- 3/4" méretű csavarkulcs (1)
- 1/2" méretű csavarkulcs (1)
- Nyomatékkulcs (1)
- Fúró 7/16" méretű fúrófejjel
- 1/2" méretű csatlakozó
- 3/8" méretű racsni, 6" méretű toldat
- 1–1/4" méretű csavarkulcs (1)
- 9/16" méretű csavarkulcs (2)
- 7/16" méretű csavarkulcs (1)
- Csavarhúzó, szabványos(1)

MEGJEGYZÉS: A jelen használati utasításban a jobb oldal (RH) és a bal oldal (LH) említése úgy értelmezendő, hogy a vezető a fűnyíró ülésében van, működtetési helyzetben.

A KIFÚVÁSGÁTLÓ TERELŐLEMEZEK FELSZERELÉSE

MEGJEGYZÉS: A gyűjtőrendszer opcionális vágóasztal-terelőlemezeket is magában foglal, amelyek elősegítik a kifújás megelőzését a szélsőségesen száraz vágási feltételek esetén. Ha a vágási feltételek nem szélsőségesen szárazak, akkor előfordulhat, hogy nincs szükség a terelőlemezekre.

1. Távolítsa el az alkatrészt a vágóasztal középső terelőlemezéről.
2. Helyezze fel a készlet bal oldali terelőlemezét a vágóasztal porfogója (A) és a vágóasztal elülső széle közé.
3. Rögzítse a bal oldali terelőlemez (B) a vágóasztal porfogójára a készletben található négy 1" méretű tartócsavarral és anyacsavarral, 7/16" méretű csavarkulcs használatával.
4. Egy 1/2" méretű csavarkulcs használatával szerelje fel a jobb oldali terelőlemez (C) a vágóasztal porfogójának kések felőli oldalára, és rögzítse a készletben található két 1/2" méretű tartócsavarral és anyacsavarral.
5. Csak 48" méretű vágóasztal esetén – rögzítse a zárólemez (D) a vágóasztal kidobónyílásának bal oldalához egy 3/4" méretű csavarral és anyacsavarral.



A KÉSEK FELSZERELÉSE




FIGYELEM! A kések élesek. Ha a késekkel foglalatkosodik, védje a kezét kesztyűvel, és/vagy tekerje körbe a késeket vastag ronggyal.

1. Távolítsa el az eredeti vágóasztal késeit egy tekerőrúd és egy 15/16" méretű csatlakozó segítségével. A késcsavarokat őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
2. Szerelje fel a készletben található késeket a meglévő késcsavarok használatával (a csavarokat 90 ft./lbs. nyomatékkal meghúzza).
3. Forgassa el kézzel a késeket, és ellenőrizze a terelőlemezek közötti hézagokat.
4. Győződjön meg arról, hogy az alkatrész szorosan van-e rögzítve.

A HAJTÓTÁRCSA FELSZERELÉSE


MEGJEGYZÉS: A meghajtókészlet nincs biztosítva a gyűjtőrendszerhez.

1. Két 9/16" méretű csavarkulcs segítségével távolítsa el az alkatrészt és a kidobógaratot a vágóasztalról.
2. Eressze le a vágóasztalt a legalacsonyabb vágópozícióba.
3. Egy 1/2" méretű csavarkulcs segítségével távolítsa el az alkatrészt (A) a jobb (a kidobó felőli) oldalon található ékszíjfedélről (B), majd távolítsa el a vágóasztal védőlemezét (C).
4. Csökkentse a vágóasztal ékszíjának feszességét, majd távolítsa el az ékszíjat a vágóasztal középső tárcsájáról. (Szükség esetén tekintse meg a Használati utasítást)



48" méretű vágóasztal


5. Távolítsa el a vágóasztal jobb oldali tárcsáját a tengelyhez rögzítő csavarokat és alátéteket egy 1/2" méretű csavarkulcs segítségével. A tárcsát ne távolítsa el.
6. Szerelje fel az új hajtótárcsát (D) a vágóasztal jelenlegi tárcsájára. Egy 1/2" méretű csavarkulcs segítségével rögzítse a három 5/8" méretű csavart és rugós alátétet a tárcsára.
7. Szerelje vissza a vágóasztal ékszíját.



ÖSSZESZERELÉS

54" és 60" méretű vágóasztal


5. Távolítsa el a vágóasztal jobb oldali tárcsáját a tengelyhez rögzítő csavarokat és alátéteket egy 1/2" méretű csavarkulcs segítségével. A tárcsát ne távolítsa el.
6. Szerelje fel az új hajtótárcsát a vágóasztal jelenlegi tárcsájára. Helyezzen távtartókat (E) a tárcsák közé. Egy 1/2" méretű csavarkulcs segítségével rögzítse a három 2-1/2" méretű csavart és rugós alátétet a tárcsára. Lásd az ábrát.
7. Szerelje vissza a vágóasztal ékszíját.




AZ ELLENSÚLYOK FELSZERELÉSE

MEGJEGYZÉS: A 48" meghajtókészlet szükségtelen súlylemezeket és rögzítőelemeket is tartalmaz. Ezek helyett a gyűjtőrendszerhez mellékelt ellensúlyokat használja.

1. Szerelje be az ellensúlyrögzítő keret egységet (A) az alváz elülső részére az önbeálló kerekek közé. Rögzítse az U-csavarokat (B) az alváz alatt és a tartókeret végein át felfelé. Rögzítse az U-csavarokat a készlet részeként biztosított anyacsavarokkal.
2. Távolítsa el a rögzítőt (C) az egység reteszelőrudjáról (D), és csúsztassa ki a rudat a tartókeretből.




3. Helyezze be a három ellensúlyt (E) a tartókeretbe úgy, hogy a jobb oldali furatok nyitva maradjanak.




4. Szerelje vissza a reteszelőrudat, és rögzítse a rögzítővel.

A FÚVÓKÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

1. Keresse meg az alsó hátsó reteszelő egységet (A), amely a fúvókészülék tartókeretéhez van csatlakoztatva. A rugós szeg (B) meghúzásával távolítsa el az egységet a fúvókészülékből.




2. Az egységet a vágóasztal hátulján található kidobógarat-peremhez (C) kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa a reteszt a vágóasztal peremének külső részéhez a felső furat használatával. Rögzítse a rugós szeget az alsó furatban.




ÖSSZESZERELÉS

MEGJEGYZÉS: A régebbi típusú vágóasztalok esetében szükség lehet, arra, hogy a felső furatot fúrással alakítsák ki a vágóasztalon.

3. Csatlakoztassa a reteszt a vágóasztalhoz a rugós szeggel, és állítsa be függőleges irányban a reteszt a peremen. Jelölje meg a második furat helyét, és fordítsa el a keretet, hogy ne legyen útban. Fúrjon egy 7/16" méretű lyukat a jelölésnél.




4. Mozdassa a helyére a reteszelőegységet, és csatlakoztassa a reteszt felül a csavar, a távtartó és az anyacsavar használatával.




MEGJEGYZÉS: A reteszelőegység a vágóasztalon maradhat akkor, amikor nincs használatban a fúvó-gyűjtő rendszer.

5. Csúsztassa el kifelé a reteszelőcsapokat, és fordítsa el felfelé, a felső burkolat irányában.



6. Rögzítse a fúvókészüléket (D) a vágóasztalon a kidobógarat rögzítőfülén lévő rögzítőfuratokkal.


7. Fordítsa vissza lefelé a reteszelőcsapot, ügyelve, hogy áthaladjon a vágóasztal elülső ürítőcsúszda-rögzítő fülén.
8. Húzza meg a rugós szeget, és forgassa el az alsó reteszt, amíg a szeg át nem halad a fúvókészülék rögzítőkeretén és a vágóasztal peremén.




A HAJTÓ ÉKSZÍJ FELSZERELÉSE

1. Szerelje be hajtó ékszíjat a tárcsa köré a fúvókészüléken.
2. Fordítsa el az ékszíjtartó (A) a fúvókészülék tárcsájától 1/8" (3,175 mm) távolságon belül, és szorítsa meg egy 1/2" méretű csavarkulcs használatával.
3. Fordítsa el a fúvókészülék feszítőtárcsáját (B) a fúvókészülék eleje felé, és helyezze rá az ékszíjat a vágóasztal tárcsájára. A megfelelő ékszíjfelvezetést illetően tekintse meg az ábrát.

MEGJEGYZÉS: Szükség lehet a reteszelőcsapok kioldására és a fúvókészülék elfordítására, ezáltal elősegítve a hajtó ékszíj beszerelését. Az ékszíj beszerelése után szerelje vissza a reteszelőcsapokat.




4. Helyezze a meghajtókészletben található ékszíjfedelet (C) a vágóasztal tárcsáira, majd szerelje vissza a vágóasztal védőlemezét.




ÖSSZESZERELÉS

ERELÉSE


1. Két darab 15/16" méretű csavarkulcs használatával távolítsa el mindkét oldalon az ROPS rendszer alsó csavarjait (A), és tegye félre az alátétet és az anyacsavart a következő lépéshez.



2. Szereljen fel egy-egy csapszeget (B), alátétet és anyacsavart mindkét oldalra oda, ahonnan az ROPS rendszer csavarját eltávolította. Szorítsa meg a csapszegeket és az anyacsavarokat egy 15/16" méretű, illetve egy 1-1/4" méretű csavarkulccsal.
3. Szerelje be a tartószegeket (C) az ROPS rendszer csövén keresztül az előre kifűrt lyukakba, az ROPS rendszer csövének aljától körülbelül 18" (45,72 cm) távolságban felfelé. A szeget kívülről befelé kell átvezetni, hogy a menetek a cső belsejébe kerüljenek. Rögzítse mindkét oldalt anyacsavarokkal, és szorítsa meg őket 3/4" és 9/16" méretű csavarkulcsokkal.




4. Az ábrán látható módon szerelje fel a szűkítőcsöveket (D) a vonóegységre (E) 2-1/4" méretű csavarok és anyacsavarok segítségével. Húzza meg 9/16" és 3/4" méretű csavarkulcsok segítségével. Szerelje fel a tartószegeket (F) a szűkítőcsöveken és a vonóegységen keresztül, és rögzítse anyacsavarok segítségével.



5. Szerelje fel a hevedereket (G) a motorháztetőre előzőleg felszerelt tartószegekre.

MEGJEGYZÉS: a hevederek rövidebb szára a keresztlemez végéhez rögzül, és a pántok befelé hajlanak.


6. Rögzítse a hevedereket a tartószegekhez az alátétek és rögzítők segítségével.




7. Helyezze a szűkítőcsövek alacsonyabban hornyolt részét az ROPS rendszer aljához rögzített csapszegekre úgy, hogy közben a motorháztető/vonóegység a fűnyíró mögött helyezkedjen el.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a tartószeg (H) a szűkítőcsövek elülső részére illeszkedjen.

8. Emelje fel a motorháztető hátulját, és rögzítse a hevederek szabad végeit az ROPS rendszerre felszerelt felső csapokra. Rögzítse alátétek és rögzítők segítségével.



9. Oldja ki a motorháztető reteszeit (I), és nyissa fel a motorháztetőt. Ha a motorháztető nem marad nyitva, kissé húzza meg a zsanéroknál lévő csavarokat.
10. Szerelje fel a gyújtózsákokat (J), majd zárja le a motorháztetőt, és aktiválja a reteszeket.



11. Rögzítse a tömlőt a motorháztető és a fűvókészülék között.

KARBANTARTÁS

Szállítás



FIGYELEM! A gyűjtőrendszer garatját teljesen ki kell üríteni, és mindhárom ellensúlyt fel kell szerelni, ha a géppel pótkocsira szeretne felhajtani. Ha a fűnyíró útgy kell pótkocsira raknia, hogy a garatban törmelék található, a gép felborulásának megakadályozása érdekében hátramenetben tolasson fel a pótkocsira.



FIGYELEM! A fűnyíró szállításakor az ellensúlyok nem lehetnek a tartókeretben. Ha a fűnyíró már a pótkocsin van, távolítsa el az ellensúlyokat. A súlyokat külön rögzítse a pótkocsihoz.

- A berendezés nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket okozhat. Járjon el különös körültekintéssel a gép járműre vagy pótkocsira történő felrakásakor vagy az onnan történő lerakásakor.
- Használjon megfelelő utánfutót a gép szállításához. Aktiválja a rögzítőféket, kapcsolja ki az üzemanyag-ellátást és rögzítse a gépet a jóváhagyott eszközökkel, például szalagokkal, láncokkal vagy hevederekkel.
- Ellenőrizze és tartsa be a helyi közlekedési szabályokat, mielőtt a fűnyírót közutakon szállítja.
- A gépet úgy tegye fel teherautóra vagy pótkocsira, hogy megfelelő erősségű rámpákon, alacsony sebességgel felvezeti azt. Ne emelje meg a gépet! A gépet nem kézi emelésre tervezték.
- A gép be- vagy kirakodásakor ne haladja meg a 10^o-os javasolt maximális üzemeltetési szöveget.

A tömlő kezelése

- Minden használat előtt ellenőrizze a tömlőket. Ha a tömlők nagymértékben elhasználódtak, illetve szakadások vagy lyukak találhatók rajtuk, azonnal ki kell cserélni őket.
- A tömlő élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen forgassa meg a tömlőt, és fordítsa meg a két végét. Tekintse át a jelen kézikönyv Megelőző jellegű karbantartás ütemezése című részét.
- A kopás mértékének csökkentése érdekében előzze meg a tömlők megcsavarodását és éles meghajlítását.
- Ne húzza az alsó tömlőt épületek oldala mentén és egyéb kemény felületeken.

Tisztítás

A rendszeres tisztítás, mosás és zsírzás meghosszabbítja a gép élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Nagynyomású mosók használata esetén körültekintően járjon el, nehogy kárt tegyen a matricákban. **NE LÉPJEN TÚL AZ 1000 PSI VÍZNYOMÁST A TISZTÍTÁS SORÁN**

A legjobb eredmények érdekében rendszeresen tisztítsa meg a Poly Mesh hálót. A gyűjtőrendszeren található Poly Mesh háló a garat motorháztetőjének belsejében található.

- Állítsa le a motort.
- Engedje ki a motorháztető hátsó része alatt található két gumireteszt. Nyissa fel a motorháztetőt, és kefével távolítsa el a törmelék mindkét oldalán.
- Zárja le a motorháztetőt, és aktiválja ismét a reteszeket.

A GYŰJTŐRENDSZER KIZÁRÓLAG BIZTONSÁGOSAN RÖGZÍTETT POLY MESH HÁLÓVAL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ.

Tárolás

Ha a fűnyírót hosszabb ideig tárolni kívánja, alaposan tisztítsa meg, szedjen le róla minden koszt, zsírt, leveleket stb., majd száraz és tiszta helyen tárolja. A karcolásokat fedje el javítófestékekkel.

Tiszta, száraz helyen tárolja. Lefedve vagy zárt térben történő tárolása javasolt.

Karbantartási ütemterv


TÉTEL	MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT	5 ÜZEMÓRÁNKÉNT	25 ÜZEMÓRÁNKÉNT	50 ÜZEMÓRÁNKÉNT
Ellenőrizze/tisztítsa meg a Poly Mesh hálót	X	X		
Ellenőrizze/szorítsa meg az összes anyát és csavart	X			
Ellenőrizze/szorítsa meg a tömlőket	X			
Fordítsa meg a tömlő két végét			X	
Forgassa meg a tömlőt				X
Tisztítsa meg a gépet				X

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Lehetséges ok
Szívóhatásvesztés	El van tömődve a tömlő vagy az elszívó bemenete
	Tele van a tartály
	Eltömődött a Poly Mesh háló
Szokatlan rezgés vagy zaj	Szilárd tárgy akadt el az egységben
	Meglazult vagy hiányzó csavarok
Nehéz lecsukni az egységet	Akadályok miatt nem csukható le teljesen az ajtó
	Túl szorosak az elszívó léceiben lévő csavarok

REPAIR PARTS

BLOWER



REPAIR PARTS


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1.....	522 59 33-01 ... 1		HOUSING, BLOWER LOWER
2.....	585 85 60-02 ... 1		HOUSING, BLOWER UPPER
3.....	539 10 13-86 ... 1		BELT
4.....	539 10 57-85 ... 1		DECAL, WARNING
5.....	539 10 67-41 ... 1		DECAL, IMPELLER
6.....	585 23 68-02 ... 1		CONNECTOR, HOSE
7.....	539 13 03-24 ... 1		PULLEY
8.....	539 10 67-21 ... 1		PULLEY, IDLER
9.....	522 59 46-01 ... 2		PULLEY, DRIVE
10.....	579 60 46-01 ... 1		PULLEY, IDLER
11.....	585 37 38-01 ... 1		SHIELD, BELT TOP
12.....	585 37 46-02 ... 1		PLATE, TOP BLK
13.....	585 58 78-01 ... 1		IMPELLER
14.....	585 37 57-02 ... 1		GUARD, BLK
15.....	585 37 62-02 ... 1		BRACKET, BLOWER RR BLK
16.....	585 37 64-02 ... 1		SKID PLATE, BLK
17.....	586 18 47-01 ... 2		LATCH, DRAW T-HANDLE
18.....	522 59 50-01 ... 1		TUBE, SPINDLE
19.....	585 37 54-01 ... 1		SHAFT, SPINDLE
20.....	585 37 56-01 ... 1		SHAFT, IMPELLER
21.....	585 37 55-01 ... 1		SPACER
22.....	579 61 33-01 ... 1		SPACER
23.....	585 37 53-01 ... 1		SPACER
24.....	585 37 49-01 ... 1		HOUSING, HUB
25.....	539 13 02-96 ... 2		BEARING
26.....	585 37 52-01 ... 2		BEARING
27.....	539 13 21-61 ... 4		BUSHING, BRAKE
28.....	586 08 23-01 ... 2		KEEPER, LATCH
29.....	522 59 52-01 ... 1		KEEPER, BELT
30.....	522 59 48-02 ... 2		IDLER, BLK
31.....	525 81 60-01 ... 1		SPRING, COMPRESSION
32.....	532 19 61-05 ... 1		SPRING, DECK DRIVE

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
33.....	522 59 51-01 ... 1		SPRING, IDLER
34.....	585 37 65-01 ... 1		LATCH, RR LOWER
35.....	586 08 22-01 ... 2		PIN, LATCH
36.....	585 37 68-01 ... 1		PIN, SPRING
37.....	876 02 04-12 ... 2		PIN, COTTER 1/8 x 3/4
38.....	539 11 56-67 ... 4		KEY 3/16 x 1/2
39.....	539 10 26-85 ... 2		CLAMP, TUBE
40.....	574 38 66-01 ... 1		CLAMP, HOSE
41.....	578 25 79-01 ... 1		HOSE
42.....	874 78 05-40 ... 1		BOLT 5/16-18 x 2 1/2
43.....	525 83 42-01 ... 1		BOLT 3/8-16 x 1 1/4 HEX FLANGE
44.....	872 14 05-06 ... 9		BOLT 5/16-18 x 3/4 RDHD
45.....	874 78 05-08 ... 2		BOLT 5/16-18 x 1/2
46.....	539 97 69-49 ... 1		BOLT 3/8-16 x 1 3/4
47.....	874 78 06-24 ... 2		BOLT 3/8-16 x 1 1/2
48.....	874 78 06-20 ... 1		BOLT 3/8-16 x 1 1/4
49.....	539 10 74-84 ... 1		EYEBOLT 3/8-16 x 2 1/4 SPEC
50.....	539 99 06-43 ... 2		SCREW 1/4-20 x 7/8 HEX CAP
51.....	532 85 08-57 ... 4		SCREW 3/8-24 x 1 1/4 HEX HD
52.....	539 97 69-78 ... 2		NUT 1/4-20 HEX NYLOC
53.....	539 20 02-82 ... 5		NUT 3/8-16 HEX NYLON THIN
54.....	521 99 65-01 ... 1		NUT 3/8-16 HEX FLG NYLOC
55.....	539 11 28-99 ... 38		NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC
56.....	539 13 03-13 ... 2		NUT 5/16-18 TEE
57.....	539 99 01-84 ... 2		NUT 5/16-18 HEX CTRLK
58.....	819 09 10-16 ... 4		WASHER
59.....	819 13 13-16 ... 3		WASHER FLAT
60.....	810 03 06-00 ... 4		WASHER LOCK HVY 3/8
61.....	819 11 11-16 ... 2		WASHER 16 GA
62.....	532 14 02-96 ... 4		WASHER, BLADE

NOTE: ALL FASTENERS ARE GRADE 5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

REPAIR PARTS

BAGGER



REPAIR PARTS

ITEM PART NO. QTY. DESCRIPTION

1.....	539 11 11-72 ...1	HOOD
2.....	539 11 13-00 ...3	BAG, SMALL
3.....	539 11 11-58 ...2	SUPPORT, OUTER
4.....	575 48 68-02 ...1	SUPPORT, HOOD REAR
5.....	539 11 11-74 ...1	SUPPORT, HOOD
6.....	539 11 11-75 ...2	SUPPORT, DRAW LATCH
7.....	539 11 11-62 ...2	ARM, SUPPORT
8.....	575 46 77-02 ...3	HANGER, BAG
9.....	539 11 11-66 ...3	TUBE, BAG FRAME
10.....	539 11 11-82 ...1	TUBE, INLET
11.....	525 44 45-02 ...2	TUBE, HITCH
12.....	539 11 11-71 ...1	STRAP, SEAL
13.....	525 44 49-02 ...2	STRAP
14.....	539 11 11-81 ...2	PLATE, HOOD MOUNT
15.....	525 44 47-02 ...1	PLATE, HITCH MOUNT
16.....	539 11 11-83 ...1	MESH, POLY DIAMOND
17.....	539 11 12-60 ...1	DECAL, VENTILATION
18.....	539 20 04-78 ...2	LATCH, DRAW
19.....	539 11 11-67 ...1	SEAL, RUBBER
20.....	525 81 59-01 ...2	PIN, RETENTION
21.....	525 44 50-01 ...4	PIN, MOUNT
22.....	876 02 04-12 ...2	PIN, COTTER 1/8 x 3/4
23.....	539 97 69-89 ...5	HAIRPIN
24.....	525 44 53-01 ...2	BOLT, PIVOT


ITEM PART NO. QTY. DESCRIPTION

25.....	525 44 54-02 ...2	BRACKET, HINGE
26.....	525 81 60-01 ...2	SPRING, COMPRESSION
27.....	874 78 04-28 ...8	BOLT 1/4-20 x 1 3/4
28.....	874 78 06-16 ...8	BOLT 3/8-16 x 1
29.....	874 78 04-12 ...3	BOLT 1/4-20 x 3/4
30.....	874 78 06-36 ...4	BOLT 3/8-16 x 2 1/4
31.....	872 14 06-08 ...6	BOLT 3/8-16 x 1 RDHD SQNK
32.....	872 14 05-06 ...21	BOLT 5/16-18 x 3/4 RDHD
33.....	817 49 06-16 ...2	BOLT 3/8-16 x 1 THD FRM
34.....	539 11 11-86 ...6	SCREW #10-24 x 11/8 MACH
35.....	873 06 08-00 ...4	NUT 1/2-13 HEX JAM
36.....	539 11 11-87 ...4	NUT 1/2-13 HEX WHIZLK
37.....	539 97 69-77 ...6	NUT #10-24 HEX NYLOC
38.....	873 80 04-00 ...11	NUT 1/4-20 HEX NYLOC
39.....	539 11 28-99 ...21	NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC
40.....	521 99 65-01 ...24	NUT 3/8-16 HEX FLG NYLOC
41.....	539 10 29-98 ...2	WASHER, FRICTION
42.....	819 11 11-16 ...16	WASHER 1/4 FLAT
43.....	539 11 00-33 ...8	WASHER #10 MACH SCR
44.....	819 13 13-16 ...4	WASHER 3/8 SAE FLT
45.....	819 17 17-13 ...4	WASHER 1/2 SAE FLT
46.....	539 99 02-54 ...4	WASHER 1/2 SLW
47.....	539 99 06-92 ...9	WASHER 5/16 FLT

NOTE: ALL FASTENERS ARE GRADE 5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

REPAIR PARTS

BAFFLES AND WEIGHTS



REPAIR PARTS




ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1.....	579 25 65-02 ...	1	BRACKET, COUNTERWEIGHT
2.....	539 09 25-31 ...	3	COUNTERWEIGHT
3.....	575 59 41-02 ...	1	BAFFLE, RH
4.....	575 59 36-02 ...	1	BAFFLE, LH
5.....	579 25 73-02 ...	1	ROD, LATCH
6.....	539 97 69-89 ...	1	RETAINER

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
7.....	579 09 10-02 ...	2	U BOLT
8.....	539 10 98-00 ...	4	BOLT 1/4-20 x 1 RDHD SQNK
9.....	872 14 05-06 ...	2	BOLT 5/16-18 x 3/4 RDHD
10.....	521 99 11-01 ...	4	NUT 1/2-13 HEX FLG NYLOC
11.....	539 11 28-99 ...	2	NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC
12.....	873 80 04-00 ...	4	NUT 1/4-20 HEX NYLOC

NOTE: ALL FASTENERS ARE GRADE 5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

REPAIR PARTS

DRIVE KITS



REPAIR PARTS

ITEM PART NO. QTY. DESCRIPTION

1.....	522 59 58-01 ... 1		SHIELD, LOWER BELT, 60"
2.....	522 59 58-02 ... 1		SHIELD, LOWER BELT, 54"
3.....	581 17 65-01 ... 1		SHIELD, LOWER BELT, 48"
4.....	522 59 45-01 ... 1		PULLEY, DRIVE, 60"
5.....	522 59 45-02 ... 1		PULLEY, DRIVE, 54"
6.....	522 59 45-03 ... 1		PULLEY, DRIVE, 48"
7.....	574 21 61-01 ... 1		DRIVE BELT 60"
8.....	539 10 04-39 ... 1		DRIVE BELT 54"
9.....	574 21 60-01 ... 1		DRIVE BELT 48"
10.....	522 93 66-01 ... 3		BLADE, GATOR 60"
11.....	525 52 59-01 ... 3		BLADE, GATOR 54"

ITEM PART NO. QTY. DESCRIPTION

12.....	573 98 27-01 ... 3		SPACER, PULLEY
13.....	539 10 44-11 ... 3		KNOB w/ STUD
14.....	539 10 57-43 ... 1		DECAL, NO STEP
15.....	525 79 87-01 ... 1		PLATE, BLOCK OFF
16.....	539 99 10-46 ... 3		BOLT 5/16-18 x 2½
17.....	539 10 83-92 ... 3		BOLT 5/16-18 x 5/8
18.....	539 99 03-16 ... 1		BOLT 5/16-18 x ¾ RDHD
19.....	539 11 28-99 ... 1		NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC
20.....	539 10 96-00 ... 3		WASHER 5/16 DISC SPRING

NOTE: ALL FASTENERS ARE GRADE 5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

